

# 水质特配阻垢剂高硬度水阻垢剂高碱度水阻垢剂高硬高碱反渗透膜阻垢剂

产品名称	水质特配阻垢剂高硬度水阻垢剂高碱度水阻垢剂高硬高碱反渗透膜阻垢剂
公司名称	山东艾克水处理有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:艾克 型号:ENK-102 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内
联系电话	18954779244 18954779244

## 产品详情

### ENK-102 反渗透膜阻垢剂（高硬高碱水质专用）

#### 一、性能与用途

ENK-102 反渗透膜阻垢剂主要针对于高硬度、高碱度、高Ph值的水质，能有效控制反渗透系统碳酸钙垢、硫酸钙垢；

在很大的浓度范围内有效地控制无机物结垢，不加酸的条件下LSI允许值不超过3.0；

不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物；

Exlen膜阻垢剂可用于反渗透CA及TFC膜、纳滤膜和超滤膜；

良好的溶解性及稳定性；

给水PH值在5-10范围内均有效。

项目	指标
外观	微黄色透明液体
密度（20℃）	1.10 ± 0.05
PH（1%水溶液）	2.5 ± 1.0

### 三、投加说明

根据水质分析报告及系统情况计算出一个合适的投加浓度，Exlen技术工程师建议投加浓度，一般为3—8ppm，用脱盐水10倍稀释。

### 四、使用方法

药剂在保安过滤器之前投加；

校准计量泵的实际出力；

配制反渗透膜阻垢剂时应充分搅拌15—20分钟；

定期清洗加药箱，以防细菌滋生。

### 五、包装与储存

1) 采用塑料桶包装，25kg或20kg/桶。

2) Exlen膜阻垢剂物化性质稳定，储存于阴凉处，储存期为2年。

### 六、安全防护

ENK-102 反渗透膜阻垢剂（高硬高碱水质专用），操作时注意劳动保护，应避免酸性膜阻垢剂与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。