

水质特配阻垢剂高SO2根水质阻垢剂反渗透阻垢剂DTRO阻垢剂

产品名称	水质特配阻垢剂高SO2根水质阻垢剂反渗透阻垢剂DTRO阻垢剂
公司名称	山东艾克水处理有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:艾克 型号:ENK-101 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内
联系电话	18954779244 18954779244

产品详情

ENK-101 反渗透膜阻垢剂（高SO2根水质专用）

一、性能及用途

高SO2根水质反渗透膜阻垢剂主要针对于高SO2根的水质，控制SO2根含量10000ppm不结垢；

在很大的浓度范围内有效地控制无机物结垢，不加酸的条件下LSI允许值不超过3.0；

不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物；

Exlen膜阻垢剂可用于反渗透CA及TFC膜、纳滤膜和超滤膜；

良好的溶解性及稳定性；

给水PH值在5-10范围内均有效。

二、技术指标

项目	指标
外观	微黄色透明液体
密度（20℃）	1.10 ± 0.05
水溶性%	99
PH（1%水溶液）	2.5 ± 0.5

三、投加说明

根据水质分析报告及系统情况计算出一个合适的投加量，Exlen技术工程师推荐的投加浓度，一般为3—8ppm，用脱盐水10倍稀释。

四、使用方法

药剂在保安过滤器之前投加；

校准计量泵的实际出力；

配制反渗透阻垢剂药液时应充分搅拌15—20分钟；

定期清洗加药箱，以防细菌滋生。

五、包装与储存

采用塑料桶包装，25kg或20kg/桶；

Exlen膜阻垢剂物化性能稳定，储存于阴凉处，储存期为2年。

六、安全防护

ENK-101 反渗透膜阻垢剂（高SO₂根水质专用），操作时注意劳动保护，应避免酸性阻垢剂与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。