

镁合金粉末涂料 天津盛达 镁合金粉末涂料厂家

产品名称	镁合金粉末涂料 天津盛达 镁合金粉末涂料厂家
公司名称	天津盛达新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇津静公路106号
联系电话	13651318506 13651318506

产品详情

粉末涂料是一种新型的不含溶剂的固体粉末状的涂料

粉末涂料是一种新型的不含溶剂的固体粉末状的涂料。粉末涂料的涂膜机械强度高，使用粉末涂料能够不仅可以有效减轻劳动强度，镁合金粉末涂料供应商，而且还能够回收再利用，十分的节省资源，镁合金粉末涂料厂家，是一种绿色环保的新型涂料。涂料不含毒、不含溶剂，因此不会出现、火灾、三废排放的问题，能够完全符合国家环保的要求。由于是粉末状的涂料，对原材料的利用率很高，喷过的粉末也可以进行回收再利用，符合国家可持续发展的要求。

烘烤识别法主要是看有没有烟产生

烘烤识别法主要是看有没有烟产生。好的粉末在烘烤过程中没有大量的烟产生。差的粉末在烘烤过程中有大量的烟产生。好的粉末附着力强，韧性强，并可保持几年的不粉化，镁合金粉末涂料，老化。差的粉末附着力差，很脆，喷涂后三个月至半年就开始老化，粉化。对比测试附着力和弯曲，以及观察几个月后产品有无老化，粉化。附着力及老化差，产品易老化，粉化，生锈，产品的使用寿命也会大大的降低。

在规定平面涂层厚度条件下，涂试棒的边角（90度不倒角）涂层厚度和平面的比值。含一个环氧基的树脂量(克/当量)，即环氧树脂的平均分子量除以每一分子所含环氧基数量的

值。环氧值是指每100克环氧树脂中含有的环氧基的当量数。单位为当量/100克。它与环氧当量的关系为环氧值=100/环氧当量。角覆盖力指在腐蚀环境中，粉末涂料流动、构造、附着到尖锐的拐弯或角在实际应用中的能力。

镁合金粉末涂料-天津盛达-镁合金粉末涂料厂家由天津盛达新材料有限公司提供。镁合金粉末涂料-天津盛达-镁合金粉末涂料厂家是天津盛达新材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。