

BNG-25*1000-B-内G1外G1防爆挠性连接管

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | BNG-25*1000-B-内G1外G1防爆挠性连接管 |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 10.00/条 |
| 规格参数 | 加工定制:是 材质:橡胶 产地:乐清市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址） |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

BNG-25*1000-B-内G1外G1防爆挠性连接管

防爆金属软管由、外螺纹管接头、活动螺母、连接套、护套、钢丝网套、波纹套等部件组成。结构为隔爆型、具有耐腐蚀、耐磨、防水、结构牢固、耐老化、可挠性良好、工作性可靠等特点。它有三种连接管方式：两端外螺纹、两端内螺纹、一端内螺纹一端外螺纹三大连接方式组成。BNG防爆软管长度，长期供货有：500mm、700mm、1000mm可供选择，也可根据用户需求定制其他长度。材质：橡胶防爆挠性连接管、304不锈钢防爆挠性连接管、钢丝编织网防爆挠性连接管。内管采用金属波纹管，金属软管或金属蛇皮管，内管由不锈钢或经电镀处理的金属材料制成。护套由耐老化，不燃或难燃的塑料、橡胶或金属编织网制成。

BNG-25*1000-B-内G1外G1防爆挠性连接管

- 1、石油开采、冶炼、化工、等企业的危险环境场所；
- 2、适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所
- 3、适用于IIA、IIB、IIC级，温度组别为T1~T6的爆炸性气体环境
- 4、适用于含有腐蚀性气体的场所
- 5、适用在防爆电气设备进出线连接或钢管布线弯曲困难的场所连接之用。