

防爆挠性连接管BNG-50*1000-B-内G2外G2

产品名称	防爆挠性连接管BNG-50*1000-B-内G2外G2
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/条
规格参数	加工定制:是 材质:橡胶 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆挠性连接管BNG-50*1000-B-内G2外G2 以其好的质量防爆功能,因此,大部分的时间是用在一些空气中的易燃气体在危险区域的防爆产品和电线之间的使用线路,由于它在这一领域的应用较多,所以从根的使用功能,也需要有一定的防爆功能。

一般情况下,两端的交界处的防爆挠性管的危险区域的价格是金属线活接头,所有的总体积全部由金属软管制成,而外层的表面是一些特殊的护套使用对橡胶或软管的布进行包装,再加上对钢丝网的保护功能管理,在所有防爆应用过程中,确保使用安全与一定程度的稳定性。再加上这种防爆挠性管本身具有优异的特性,耐火性和耐油性,在长时间使用过程中,不会因为时间的原因而腐蚀外观,而且长时间沉浸在水中相邻的污渍也不必担心其自然环境的影响,然后失去自己的防爆功能。

防爆挠性连接管的作用：主要是作为防爆电器设备（如防爆配电箱、防爆接线箱等）的进出线连接或钢管布线弯曲难度较大的场所连接之用。防爆挠性管结构软管两端为金属螺纹活接头，管体部分由金属软管，外层夹布优质橡胶和增强尼布软管护套以及夹层钢丝编织网管三种形式组成。具有耐燃、耐油、耐腐蚀、耐水、耐磨、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点，一般有500，700，1000等长度。

防爆挠性连接管BNG-50*1000-B-内G2外G2产品特点

防爆挠性连接管具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性防爆挠性连接管良好、结构牢固等优点。长度,螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。如NPT螺纹,公制螺纹等。注:标注螺纹规格时应注明内外螺纹。“M”表示外丝,“F”表示内丝如：BNG-700×G3/4(内)/G1(外)意义为长度为700,一端为内螺纹G3/4,一端为外螺纹G1的橡胶护套挠性连接管。防爆挠性连接管符合GB，IEC60079标准要求。