

梅州发电机租赁-梅州租赁发电机单价

产品名称	梅州发电机租赁-梅州租赁发电机单价
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

产品详情

梅州发电机租赁-梅州租赁发电机单价吉赛特（GENSET）公司经过多年的柴油发电机组生产出租和租赁市场拓展，积累了大量维修与保养技术经验，发电机维修、发电机回收、发电机出租、发电机保养、发电机安装、发电机设备等。都有过突出的案例！

康明斯发电机公司是当今世界设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的最大企业。康明斯在华投资逾一亿四千万美元，作为中国发动机行业最大的外国投资者，康明斯在中国拥有八家合资和独资制造企业，其中东风康明斯生产B、C和L系列柴油发动机，重庆康明斯生产M、N和K系列柴油发动机。产品符合ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。

梅州发电机租赁-梅州租赁发电机单价1120KW发电机出租 发电机组技术参数：型号：C1400 D5
启动方式：24V直电启动 机组功率(KW)：1227 额定输出电流（A）：1540 输出电压（V）：400/230
功率因数：0.8（滞后）接线方式：三相四线 频率（HZ）：50 机组重量（kg）：10075
机组尺寸（长X宽X高）：5105*2000*2238 柴油机技术参数：生产厂商：康明斯公司 型号：KTA50G3
额定转速（Rpm）：1500 发电机功率（kw/h）：1120 气缸数：16 气缸排列方式：直列
缸径X行程（mm）：159*159 气缸总容积（L）：261 进气方式：涡轮增压 压缩比：13.9：1
燃油：中国0#轻柴油 100%负载燃油耗量（L/H）：293 润滑油规格：润滑油消耗量（L/H）：
润滑油总容量（L）：177 调速方式：电调 发电机冷却方式：满足环境温度40 散热器，皮带驱动冷却风扇
发电机技术参数：生产厂商：斯坦福 功率（KVA/KW）：1120 励磁方式：有刷 绝缘等级：H
防护等级：IP22 空载电压调整范围：±5% 稳态电压调整率：优于±1% 效率（%）
电压控制方式：AVR 发电机组标准配置如下：直喷式内燃发动机（柴油）：
交流同步发电机（单轴承）：适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩：
发电输出空气开关、标配控制屏：机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）：
干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机：
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆：工业用9db消音器及连接用标准件

随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

质量保证 发电机组租赁全部使用国际知名进口品牌。技术先进，性能稳定。发电机激磁系统能使机组在瞬间加载时迅速恢复频率波动。低油耗、更静音、更稳定、超负载等特点都体现了进口发电机的卓越性。服务周到 我公司可派专业技术人员到项目现场进行实现设备负载计算，根据不同的负荷为客户选用最佳合适机型进行现场安装、调试，并配有专业的操作人员根据需要24小时随时发电。对于福安发电机租赁，客户可以选择长期、短期或者不定期租用，通过灵活应用直接为用户节省额外开支，让客户用的放心，租的开心。价格优惠 本公司长期租赁发电机设备。与中建、中铁、中交、路桥、中水电等诸多单位合作过，租赁销售价格优惠，诚实守信，服务周到！期待与您合作。四、方便灵活的租赁方式 可为用户提供长短期及临时用电租赁服务，提供不同租赁方式可供用户选择。本公司专业从事发电机出租，发电机出售，发电机维修，二手发电机出售与回收，价格公道，服务周到。<http://www.95fdj.com/>

柴油发电机怎样正确使用机油？柴油发电机公司：1.机油的作用

在发电机组中，机油主要起如下作用：1) 润滑作用 发动机的运行部分均为金属制作，如果不加机油，就会形成干摩擦，不但造成机件损坏，而且还会产生摩擦阻力。机油就是对各部件进行润滑，并在机件表面形成一层油膜，以减低摩擦阻力，使运行更加顺畅。2) 密封作用 由于发动机冷缸与活塞之间会有一定的间隙，机油能在汽缸与活塞环之间形成有效的密封，以防止气体的泄露和外界污染物的侵入。

3) 冷却作用 发动机在运转过程中，机件与机件之间相互摩擦会产生一定的热量，机油可以对机件进行冷却，降低发动机的温度。4) 清洁作用 发动机在运行中，由于摩擦产生的铁屑、杂质及未燃烧尽得不溶性物质，这些有害物质沾附在机件的表面，机油可以将这些物质带走，避免在机件表面形成油泥，使机件表面保持清洁。

5) 防腐作用 发动机各运动件不但在运行中会发生摩擦，而且在长时间停机时会产生锈蚀。机油可以减少机件接触及磨损的机会，避免锈蚀，保持机件表面的光洁度。2.机油的等级

机油的等级包含机油的黏度和耐低温等性能。目前，机油黏度的等级规定用名称有SAE,还有OW、5W、10W、15W、20W、25W表示在寒冷地区使用机油相对温度的黏度水平，数字越小，其耐温能力越好。SAE20、30、40、50为黏度等级，数字越大，黏度越大。如14W40表示此机油在低温下符合15W的要求和SAE40黏度要求。在一般的燃油发电机中可以使用。目前，对燃油品质等级评定标准简称为API，汽油发动机燃油的级别以S开头，字母越往后，级别就越高，有SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ等。柴油发动机燃油以C开头，有CA、CB、CC、CD、CE、CF、CG等。另外，还有汽油、柴油两用机油，如SAE15W 40 API SG/CD表示冬夏通用南北适用的多级油，具有汽油、柴油两性能通用的机油。

在实际使用中，加油站常将机油分为汽油发动机油和柴油发动机油两大类，或以“#”表示。