

浙江领路达方 衢州地理疏散标志照明灯

产品名称	浙江领路达方 衢州地理疏散标志照明灯
公司名称	浙江领路达方电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市北白象镇金炉兴东路7号
联系电话	18958886767 18958886767

产品详情

方向标志灯的选型

方向标志灯的型号选择设计方案工作人员应依据以下规定挑选方向标志灯:

- 1)应挑选选用环保节能灯源的方向标志灯
- 2)不可选用蓄光型警示标志取代方向标志灯
- 3)灯具的蓄电池开关电源宜首先选择安全系数高、没有重金属超标等对自然环境有害物的蓄电池

灯具额定电压及供电系统方法的挑选应合乎以下要求

(1)除未设置消控室的住宅建筑外，在距地面8米及下列位置设置时，应挑选A型灯具。(2)地面上设置的方向标志灯应挑选集中化开关电源A型灯具。地面上设置的灯具的安全防护构造因安装或维护保养不善导致损坏时，地面上管道撒漏、环境卫生清理等缘故造成的存水非常容易腐蚀灯具内设置的蓄电池，进而造成 蓄电池释放出来的可燃性气体在灯具腔身体集聚，灯具腔身体集聚的气体在做到一定浓度值时非常容易引起爆za安全事故，因而，地理疏散标志照明灯多少钱，地面上设置的灯具不可选用内置开关电源型灯具。

选择消防应急灯的注意事项

在选择消防应急灯时需要注意哪些问题

一、做好安装、使用和管理的工作

必须在安装、使用和管理中严格按照有关规定执行，不然应急灯具就会变成聋子的耳朵——摆设。

疏散用的应急照明灯宜设在墙面或顶棚上，地埋疏散标志照明灯工厂，安全出口标志宜设在出口的顶部，疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处，距地面1米以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于10米。应急照明灯和灯光疏散指示标志应设玻璃或其他阻燃材料制作的保护罩，保护罩的氧指数应在32以上。

平时应加强对应急照明灯具的维护和管理，要定期检查、调度，地埋疏散标志照明灯报价，发现备用电源、保护罩等损坏的现象，要及时维修和更换。

二、应进行合理的应急灯具选型

- 1、自带电源独立控制型;
- 2、自带电源集中控制型;
- 3、集中电源独立控制型;
- 4、集中电源集中控制型;
- 5、子母电源独立控制型;
- 6、子母电集中立控制型;
- 7、子母电源子母控制型。

要根据建筑物的特点和消防电源的情况进行合理选型。对于新建工程，特别是有消防控制室的工程，应尽量在建设时候统一布线，衢州地埋疏散标志照明灯，选用集中控制型。对于分散布置的小型建筑物内或者对于后期整改添置的应急灯具，一般要选择自带电源独立控制型的。

三、要注意把好产品质量关，将民用应急灯具和火灾事故应急灯具区分开。

在进行质量把关时候，首先应进行外观检查。合格的灯具应当文字、符号和标志清晰齐全，外表无腐蚀、涂覆层剥落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤，紧固部位无松动，使用说明书齐全。

其次是进行有关性能的检测，主要是检测电池性能和灯具电压转换工作情况。合格的灯具其电池容量应持续放电90分钟以上，由主电状态转入应急状态时，主电电压应在132~187伏范围内。

再就是看商家生产经营手续是否齐全。

在选购中要注意将消防应急灯具和普通民用应急灯具区分开来。

在一切正常照明灯具开关电源产生常见故障时，能合理地照明灯具和显示信息消防疏散安全通道，或能不断照明灯具而连续工作中的一类照明灯具。普遍用以公共场合和不可以中断照明灯具的地区。

领路达方消防应急灯按运行状态可分成三类：

- 1、不断式应急照明灯。无论一切正常照明灯具开关电源有见故障，能不断出示照明灯具。
- 2、非不断式应急照明灯。仅有当一切正常照明灯具开关电源产生常见故障时才出示照明灯具。

3、复合型应急照明灯。灯消防应急灯具内配有2个之上灯源，少有一个可在一切正常照明灯具开关电源产生常见故障时出示照明灯具。

浙江领路达方-

衢州地埋疏散标志照明灯由浙江领路达方电气有限公司提供。浙江领路达方电气有限公司是浙江温州，应急、指示灯具的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在浙江领路达方领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创浙江领路达方更加美好的未来。