

## 防爆挠性连接管 规格型号：BNG-40\*1500

产品名称	防爆挠性连接管 规格型号：BNG-40*1500
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/条
规格参数	加工定制:是 材质:橡胶 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

防爆挠性连接管 规格型号：BNG-40\*1500

1. 防爆挠性连接管由活接头与连接管组成；连接管由内管与护套组成；
2. 活接头由不锈钢制作，或优质碳素钢电镀处理；
3. 内管由波纹管或金属软管制成，具有良好耐腐蚀性；
4. 具有阻燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等特点；
5. 螺纹尺寸规格可根据用户要求特殊加工，如NPT螺纹、英制以及公制螺纹等；

BNG-40x1000防爆挠性连接管产品特点:

具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。挠性管长度，螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工，如NPT螺纹，公制螺纹等。注：标注螺纹规格时应注明内外螺纹。如：BNG-70 0XG3/4"(内)/G1"(外)意义为长度为700，一端为内螺纹G3/4"，一端为外螺纹G1"的橡胶护套挠性连接管。符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

BNG-32X700防爆挠性连接管产品型号螺纹公称尺寸（mm）接头管螺纹（G）

BNG-15 × 700 15 1/2

BNG-15 × 1000 15 1/2

BNG-20 × 700 20 3/4

BNG-20 × 1000 20 3/4

BNG-25 × 700 25 1

BNG-25 × 1000 25 1

BNG-32 × 700 32 1 1/4

BNG-32 × 1000 32 1 1/4

BNG-40 × 700 40 1 1/2

BNG-40 × 1000 40 1 1/2

BNG-50 × 700 50 2

BNG-50 × 1000 50 2

BNG-70 × 1400 70 2/2

BNG-80 × 1400 80 3