

防爆电磁启动器控制箱(三防开关箱)

产品名称	防爆电磁启动器控制箱(三防开关箱)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BKK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

防爆电磁启动器控制箱(三防开关箱)

小件货物我们采取快递的方式，大件货物采用物流的形式。收到货物后请开箱检查，在运输过程中有损坏请在3日内通知本公司。风机产品质保期限为一年。灯具产品根据分类，质保期限也不同。如有电池的照明产品，电池质保期限为1.5年。

产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为复合型防爆结构（钢板焊接为隔爆型结构），开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；
3. 本产品***推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活

方便、手感好；

6. 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；

7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9. 可根据用户要求特殊定制；

防爆电磁启动器控制箱(三防开关箱) 技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）