

泉山建筑幕墙四性检测

产品名称	泉山建筑幕墙四性检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/广分检测
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

主要承接：岩石检测、建筑用石料检测、水泥检测、混凝土砂浆检测、不锈钢材检测、原矿石检测、建筑用装饰材料检测、涂料检测、PVC排水管检测、现场抗拔检测等。

普通混凝土用砂质量标准及检验方法：JGJ52-2006

混凝土用砂常规：颗粒级配、细度模数、含泥量、表观密度、堆积密度

非常规：氯离子含量、有机质含量、吸水率

d、普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准：JGJ 52-2006

e、建筑幕墙四性检测：抗风压性、气密性、水密性、平面变形性能

《GBT/21086-2007》幕墙检验标准

《GBT/50266-2013》工程岩体试验方法标准

《GBT/18601-2009》花岗岩石材检测标准

《GB/T 32834-2016》干挂饰面石材检测标准

《GB/T13891-1992》大理石石材检测标准

检验方法：

1 砂的筛分析试验

2 砂的表观密度试验（标准法）

3 砂的表观密度试验（简易法）

4 砂的吸水率试验

5 砂的堆积密度和紧密密度试验

6 砂的含水率试验（标准方法）

7 砂的含水率试验（快速方法）

8 砂的含泥量试验（标准方法）

9 砂的含泥量试验（虹吸管方法）

10 砂的泥块含量试验

11 砂中的有机物含量试验

12 砂中的云母含量试验

13 砂中的轻物质含量试验

14 砂的坚固性试验

15 砂中硫酸盐、硫化物含量试验

16 砂中的氯离子含量试验

17 砂的碱活性试验（化学方法）

18 砂的碱活性试验（砂浆长度方法）

砂石的粗细程度按细度模数 μ_f 分为粗、中、细三级，其范围应符合以下规定：

粗砂： $\mu_f = 3.7 \sim 3.1$

中砂： $\mu_f = 3.0 \sim 2.3$

细砂： $\mu_f = 2.2 \sim 1.6$