

循环水池 AL室内明装防爆箱

产品名称	循环水池 AL室内明装防爆箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXMD 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

循环水池 AL室内明装防爆箱 产品特点：

外壳采用ZL102铝合金压铸成型，还有钢板焊接外壳；表面高压静电喷塑；具有防水，防尘等性能；

按钮、开关、指示灯、电流表等组成多种功能，由用户选择；

内装元件均为防爆元件，性能良好、美观精致

防爆照明（动力）配电箱采用复合型，模块结构，各回路可根据需要组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。

内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。

可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等、外可配挂锁金属手柄。

适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能钢管或电缆布线均可。

符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

循环水池 AL室内明装防爆箱 在下列条件下能够可靠工作

- 1、 安装地点的海拔不限制。
- 2、 周围环境温度为-20 ~ +40 时，且24h内的平均值不超过35
- 3、 安装地点的空气相对湿度在温度为+40 时，不超过50%，在较低的温度下允许有较高的相对湿度，湿的月平均 温度不超过+25 ，该月平均相对湿度不超过90%。
- 4、 在无剧烈振动，冲击及摇动的地方。
- 5、 在含有爆炸性气体环境场所。
- 6、 污染等级为3级。

采购人员须知：

- 1.如有相关图纸请提供，方便我公司技术工程师依据图纸设计本产品
；如没有相关产品图纸可依照以下相关内容来确认产品信息；
- 2.产品相关型号；
- 3.被控制相关设备电机功率的大小，工作电压；
- 4.内部元件要求用户可选择；
- 5.若配置总开关，请特别说明；总开关或分开关若配漏电保护功能、若采用塑壳式开关，请特别说明；
- 6.安装方式（常规挂式，立式，移动式）；
- 7.防爆等级要求、防护等于要求；
- 8.进出线口大小、数量、方向；
- 9.户外使用请特别说明；