

机械库防爆型配电箱600*700*200

产品名称	机械库防爆型配电箱600*700*200
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

机械库防爆型配电箱600*700*200安装要求

采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定防爆配电箱。其方法是根据弹线定位的要求找出准确的固定点位置，用冲击钻在固定点位置钻孔，其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内，且孔洞应平直不得歪斜。在混凝土墙或砖墙上固定明装防爆配电箱时，采用暗配管及暗分线盒和明配管两种方式。如有分线盒，先将盒内杂物清理干净，然后将导线理顺，分清支路和相序，按支路绑扎成束。待防爆配电箱找准位置后，将导线端头套上塑料管加强绝缘引至箱内，逐个剥削导线端头，再逐个压接在器具上，同时将PE保护地线压在PE汇流排上，并将箱调整平直后进行固定。隆迈防爆电气有限公司是一家以防爆电气为主导，集研发、制造、贸易、服务等功能于一体的民营企业。主要经营产品有各种防爆配电箱、防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、防爆照明动力配电箱、防爆接线箱，防爆接线盒、防爆控制箱、防爆操作柱、防爆开关箱、防爆仪表箱、防爆穿线盒、防爆防腐配电箱、防腐防爆操作柱、防爆电器、防爆灯具、防爆配件、不锈钢防爆箱、碳钢防爆箱，防爆软管、防爆设备加工、厂用防爆电器、各种防爆铝壳及成品及各种防爆系列产品等各种类产品。

明配管进入防爆配电箱时，明配管要理顺，不能交叉，管子进入箱体时，先煨成鸭子勃对准敲落孔进入，进入箱体后用锁紧螺母固定，管子露出锁紧螺母的丝扣为2-3扣。

明敷电缆直接进入防爆配电箱时，防爆配电箱进入孔要加装绝缘护套，防止电缆划伤。电缆和设备连接之前，要套上热缩电缆终端头，电缆相线外露部分要套上相色热缩绝缘管，用压线鼻子和设备连接。

封闭母线直接和防爆配电箱连接时，要用封闭母线馈电法兰和设备连接，母线外露部分要套上相色热缩绝缘管。

防爆配电箱箱体和开启门用绝缘软铜线和PE线牢固连接在一起。

在电具、仪表较多的盘面板安装完毕后，应先用仪表校对有无差错，调整无误后试送电，并将卡片框内的卡片填写好部位、编上号。