

平板硫化机 平板硫化机 亚东

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 平板硫化机 平板硫化机 亚东 |
| 公司名称 | 青岛亚东橡机有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:平板硫化机 型号:亚东 样式:立式 |
| 公司地址 | 中国 山东 胶南市 胶南市黄山镇安康路158号 |
| 联系电话 | 86 0532 18660205202 15954888565 |

产品详情

| | | | |
|-------|----------------------|-------|--------------|
| 类型 | 平板硫化机 | 型号 | 亚东 |
| 样式 | 立式 | 运行方式 | 液压硫化机 |
| 品牌 | 亚东 | 最大宽度 | 16000 (mm) |
| 切割刀宽 | 1111 (mm) | 最大行程 | 500 (mm) |
| 公称合模力 | 50 (MN) | 电动机功率 | 110 (KW) |
| 外形尺寸 | 5000X2000X5000 (m) | 重量 | 90000 (kg) |

5000吨平板硫化机组

本机适用于硫化各种橡胶塑料模型制品和非模型制品。该机为框式结构，压制形式为下压式（向上）。柱塞在工作液压力作用下上升使热板闭合得压，柱塞下降（即热板开启）靠热板、平台及柱塞自重，驱使工作液流回储油箱，达到下降（即开启）的目的。本机的油缸由球墨铸铁制成，提高了油缸的受压强度和耐磨性。油缸中放置有用耐油橡胶制成的密封圈，在本机工作中起密封作用。组合油泵是本机工作的动力源，它供给具有一定压力的工作液。工作液经控制阀进入油缸，将控制阀上的操纵手柄拨到不同的位置，柱塞即可上升或下降。本机采用管状电加热元件加热，不需要锅炉，可减少空气污染，保持车间清洁。本机外形美观，结构布局合理，操作方便，安全可靠。

技术参数

| 产品型号 | xlb-dq(框) | xlb-dq(框) | xlb-q(框) | xlb-q(框) |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1200 × 1200 × 2 | 1300 × 2000 × 1 | 1200 × 2500 × 1 | 1500 × 2000 × 1 |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 公称合模力(mn) | 315t | 560t | 750t | 1000t |
| 热板规格(mm) | 1200 × 1200 | 1300 × 2000 | 1200 × 2500 | 1500 × 2500 |
| 热板间距(mm) | 200 | 400 | 400 | 400 |
| 工作层数 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 柱塞行程(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 热板单位面积压力 (mpa) | 22 | 21.5 | 25 | 33.5 |
| 主电机功率(kw) | 3 | 8 | 9.5 | 11 |
| 外形尺寸：(l × w × h)(mm) | 1685 × 1320 × 2450 | 2000 × 1860 × 2500 | 2560 × 1700 × 2780 | 2810 × 1550 × 3000 |
| 重量(kg) | 9500 | 17000 | 20000 | 24000 |