

# 自力式流量平衡阀 铸铁 旋转式

产品名称	自力式流量平衡阀 铸铁 旋转式
公司名称	上海东宝阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铸铁 形态:旋转式 连接形式:法兰
公司地址	上海青浦区白鹤工业园沈家浜路255号
联系电话	021-52527761 18964505001

## 产品详情

材质	铸铁	形态	旋转式
连接形式	法兰	驱动方式	自动
流动方向	单向	品牌	上海东宝
型号	ZL47F	公称通径	DN15-200
外形	中型	标准	国标
压力环境	常压	工作温度	常温
类型(通道位置)	直通式	适用介质	水

产品概述 zlf自力式平衡阀是一种利用介质本身的压力变化来进行自我调控，从而保持流经该被控系统的流量不变的阀门，具有流量指示，可在线调节，适用于供热及空调系统等非腐蚀性介质。运行前一次性测试调节，可使系统流量自动互定在预先设置的设定直，该阀门流量调节准确，操作简单，运行平稳，性能可靠，使用寿命长。

自力式流量平衡阀产品的特点及用途: zl47f-16型自力式流量平衡阀,主要是由一个自动调节阀瓣和手动调节组成.利用介质自身的压力变化为动力,自动调节各支管路流量的平衡,准确稳定流量,同时具有开度指示,锁定关闭等功能.适用于"供热"空调等非腐蚀性介质的流量控制.运行前一次性调节,即可使系统流量自动恒定在要求的设定值.															
主要外形安装尺寸：															
dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
l	110	110	115	160	200	215	230	275	290	315	350	430	520	635	670
h1	122	122	137	182	191	197	205	259	268	334	357	407	452	486	555
h2	70	70	74	91	147	147	154	181	211	227	260	303	367	430	495

主要技术参数：

型号	公称压力	壳体试验压力	使用介质	介质温度
zl47f-16	1.6mpa	2.4mpa	水油等非腐蚀液体	0-100

一、自力式流量平衡阀的特点：zl47f自力式流量控制平衡阀，是一种自动恒定流量的水力工况平衡用阀。可按需求设定流量，并将通过阀门的流量保持恒定。应用于集中供热、中央空调等水系统中，使管网的流量调节一次完成，把调网工作变为简单的流量分配。免除了热源切换时的流量重新分配工作，有效地解决管网的水力失调。

二、自力式流量平衡阀的结构：主要是由一个自动调节阀瓣和手动调节阀瓣组成。利用介质自身的压力变化为动力，自动调节各支管路流量的平衡，准确稳定流量，同时具有开度指示，锁定、关闭等功能。适用于供热、空调等非腐蚀性介质的流量控制。运行前一次性调节，即可使系统流量自动恒定在要求的设定值。

安装示意图

