

荆州ppr管 艾菲力塑胶 ppr管业

产品名称	荆州ppr管 艾菲力塑胶 ppr管业
公司名称	台州艾菲力塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市三门县西区开发区
联系电话	13857609010 13857609010

产品详情

PPR管叫法又可以说是PPR冷热水管，ppr管业，一般在我们实际采购和使用当中对冷水管和热水管还是有一定的区别的。PPR管的冷水管上有蓝色线，冷水管主要是应用和环境主干道上，或者说相对来说不需要热水的地方，环境温度比较好，冷水管相对热水通规格的壁厚相对较薄，不可用于热水管道使用。PPR热水管上有红色线表示，热水管可以作为冷热水兼用，壁厚上同规格较厚，比如同样20口径，ppr管件，热水管就是从20X2.8mm开始，现在随着工程要求的不断提高，荆州ppr管，在实际工程中基本上都选用PPR热水管来作为房屋给水管的主管道。

有个误区，有些认为ppr管不能砸断的，是个好的ppr管，如果PP-R水管不能砸裂，基本可以断定不是真正的PP-R材料。PP-R管的优势主要体现在较高的抗蠕变性能。纯PP-R料的好管具有低温脆性，在5 以下的环境中表现得尤为明显，所以好管能砸裂，砸不裂的往往都不是PP-R管，而是输送冷水的PP-B或是参杂了其它的材料。

“ 检 ”。

借用试验仪器进行检测有效区分产品优劣。国家标准中规定了几个相当重要的试验要求数据，如管材老化试验（在环应力为1.9MPa、试验温度110 下，保持8760小时不失效的试验）、管道系统稳定性试验（冷热循环5000次）和耐冲击试验等，因此用户在选用时可以要求厂家或商家提供上述试验报告，以便验证。另外需要提出的是国家标准对管材、管件所使用的原料也有一个重要的要求就是熔融指数，国家标准要求值为加工前后熔融指数变化值不能超过30%，而且业内也有一个要求就是原料熔融指数不能大于0.5g/10min

荆州ppr管-艾菲力塑胶-ppr管业由台州艾菲力塑胶有限公司提供。台州艾菲力塑胶有限公司是一家从事“塑料制品（不含塑料桶）,橡胶制品（不含橡胶桶）,阀门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“艾菲力,卡弗龙”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使艾菲力塑胶在塑料管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！