

崇左pvc土工格室 蜂格工程材料有限公司 pvc土工格室厂

产品名称	崇左pvc土工格室 蜂格工程材料有限公司 pvc土工格室厂
公司名称	山东蜂格工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市青春创业开发区
联系电话	13854815886

产品详情

3、挡墙格室填料需求颗粒大小均匀，pvc土工格室厂，粒径不得大于5cm。每层填料虚填厚度不大于30cm，但不宜小于25cm，填料整平后方可进行碾压，pvc土工格室生产厂家，填料压实度按93%操控。碾压：碾压前查看松铺厚度、平坦度及含水量，符合需求后敏捷进行碾压。碾压时，pvc土工格室制造厂家，应遵从先轻后重，先稳后振，先低后高，崇左pvc土工格室，先慢后快以及轮迹堆叠等准则，由两头向中心纵向进退式进行，横向接头通常堆叠1/3轮迹，前后相邻区段应纵向堆叠1.0~1.5m。做到无漏压、无欠压、无死角。

4、土工格室固定锚钉应采纳防锈办法

5、施工时期应做应做好暂时排水办法。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东蜂格工程材料有限公司

土工格室护坡的施工--喷播施工

土工格室护坡的施工--喷播施工

回填完客土后，应抓紧时间进行喷播施工。按设计比例配比草种、木纤维、保水剂、粘合剂、肥料、染色剂及水的混合物料，并通过喷播机均匀喷射于坡面。回填完客土后，应抓紧时间进行喷播施工。按设计比例配比草种、木纤维、保水剂、粘合剂、肥料、染色剂及水的混合物料，并通过喷播机均匀喷射于

坡面。

土工格室特性

- 1、具有较高的侧向限制和防滑，有防变形、有效的增强路基的承载能力和分散荷载作用。
- 2、材质轻、耐磨损，化学性能稳定、耐光氧老化、耐酸碱，适用于不同土壤与沙漠等土质条件。
- 3、具有伸缩自如，运输可缩叠，施工时可张拉成网状，填入泥土、碎石、混凝土等松散物料，构成具有强大侧向限制和大刚度的结构体。
- 4、改变土工格室高度、焊距等几何尺寸可满足不同的工程需要。
- 5、伸缩自如，运输体积小；联接方便、施工速度快。

崇左pvc土工格室-蜂格工程材料有限公司-pvc土工格室厂由山东蜂格工程材料有限公司提供。崇左pvc土工格室-蜂格工程材料有限公司-pvc土工格室厂是山东蜂格工程材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司还是从事塑料蜂巢格室，蜂巢土工格室，PE蜂巢格室的厂家，欢迎来电咨询。