

450破胶机 亚东 橡胶混炼机

产品名称	450破胶机 亚东 橡胶混炼机
公司名称	青岛亚东橡机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亚东 类型:橡胶混炼机 型号:450
公司地址	中国 山东 胶南市 胶南市黄山镇安康路158号
联系电话	86 0532 18660205202 15954888565

产品详情

品牌	亚东	类型	橡胶混炼机
型号	450	工作容积	40 (L)
螺杆转速	2 (r/min)	生产能力	100 (Kg/h)
别名	破胶机	适用范围	混炼
螺杆直径	1 (mm)	螺杆长径比	1 : 1
主电动机功率	95 (KW)	外形尺寸	1100x2302x4589 (m)
重量	130000 (kg)		

主要应用于硫化各类橡胶履带及平带，结构形式为颚式，便于操作，生产效率高。

技术参数

产品型号	xle-q1250 × 2050	xle-q1000 × 1400
合模力 (mn)	10	4.8
热板规格 (mm)	1250 × 2050	1000 × 1400
间距(mm)	450	400
柱塞直径(mm)	650	450
最大工作液压力(mpa)	15	15
压缩空气压(mpa)	0.6-0.8	0.6-0.8
最大蒸汽压(mpa)	1	1
电机功率(kw)	15	15
外形尺寸 (mm)	1300 × 800 × 1500	2500 × 1400 × 3330
重量 weight (kg)	45000	23000

本机主要用于胶料的破碎、塑炼、混炼等。前辊筒是经磨光的圆弧沟槽表面，后辊筒是经磨光的锯齿沟槽表面，两辊筒采用冷硬铸铁制成，表面坚硬耐磨，辊筒内部为空心，可根据使用要求，通入饱和蒸汽或冷却水，用来调节辊筒的表面温度，两个辊筒以不同的速度作相对回转，使胶料拉入两辊缝中受机械加工。

技术参数	型号	xkp-450	
	前辊筒工作直径(mm)	450	
	后辊筒工作直径(mm)	450 (沟槽棍)	
	辊筒工作长度(mm)	650	
	前辊线速度(m/min)	23.2	
	前、后辊筒速比	1:1.38	
	最大辊距(mm)	8	
	产量(kg)	600-800	
	功率(kw)	55	
	外形尺寸(长×宽×高)(mm)	4770x1846x1835	
	重量(kg)	12000	