

带注浆管BW型膨胀橡胶止水带接头方法

产品名称	带注浆管BW型膨胀橡胶止水带接头方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	29.00/米
规格参数	规格:350x8mm 标准:国标 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、BW型膨胀橡胶止水带的规格尺寸：

BW型膨胀橡胶止水带的规格分为国标与非标两种，这两种标准我公司都可以定制，BW型膨胀橡胶止水带标准分为强制性标准和推荐性标准。BW型膨胀橡胶止水带尺寸有300*6，300*8，300*10mm，350，370，400，450不等，尺寸可根据需要定做。BW型膨胀橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

二、BW型膨胀橡胶止水带结构介绍：

BW型膨胀橡胶止水带在实际工程设计和应用角度上讲，BW型膨胀橡胶止水带一般为有中间孔的带状橡胶体，而且在中间孔两侧均匀布置了若干道防水线，这些防水线在浇注混凝土的时候，与混凝土紧密结合，延长了水的绕渗线路，BW型膨胀橡胶止水带并且靠橡胶本身的弹性和中间孔的变形量来适应混凝土的伸缩变形，属于结构型止水材料，而遇水膨胀止水带一般为遇水膨胀型，就是说在施工缝处，在后浇混凝土浇注之前放置在混凝土的接缝处，这样后期如果有水进入到施工缝后，BW型膨胀橡胶止水带会遇水膨胀，从而填满整个缝隙，以达到止水的效果，属于功能型止水材料。

三、BW型膨胀橡胶止水带的接头处理：

施工过程中，根据不同的使用部位，同规格BW型膨胀橡胶止水带的接头，还有两种规格BW型膨胀橡胶止水带变截面试接头，内墙竖向止水带搭接作法及外墙竖向BW型膨胀橡胶止水带搭接作法。为质量，复杂的异形接头如环形BW型膨胀橡胶止水带尽量在加工中完成，各种接头均由厂家派人指导现场接头。

四、BW型膨胀橡胶止水带止水原理：

BW型膨胀橡胶止水带是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以BW型膨胀橡胶止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。BW型膨胀橡胶止水带就是可以利用橡胶本

身具有的高弹性和压缩变形性的特性,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到紧固密封,防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。

五、BW型膨胀橡胶止水带在安装时具体注意事项如下:

BW型膨胀橡胶止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触.在运输和施工中,防止机械、盘损伤止水带。BW型膨胀橡胶止水带作用与原理背贴式BW型膨胀橡胶止水带相同,它是利用橡胶的高弹性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等问题,因此采用和安装BW型膨胀橡胶止水带是解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内,与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等,确保工程建设的使用寿命。