

水渠贴式橡胶止水带接头方法

产品名称	水渠贴式橡胶止水带接头方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/米
规格参数	型号:EP型 规格:320x7mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).水渠贴式橡胶止水带生产标准：

水渠贴式橡胶止水带的生产完全采用GB 18173.2-2014《高分子防水材料2部分：止水带》标准生产的。水渠贴式橡胶止水带的材质、形状、尺寸、物理机械性能应符合设计相关规范的规定。贴式橡胶止水带的宽度宜控制在300~350mm，并视水压力大小调整宽窄；贴式橡胶止水带的截面尺寸为0.05mm的卡尺，其它尺寸为1mm的卷尺检查测量。

(2).水渠贴式橡胶止水带止水原理：

当用户在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中安装水渠贴式橡胶止水带时，如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，水渠贴式橡胶止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在水渠贴式橡胶止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。

(3).水渠贴式橡胶止水带的用量：

用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将中埋式橡胶止水带连接成整体。如需在现场连接时，可采用力胶冷粘接(橡胶止水带)或电热吹风焊接(塑料止水带)的方法。

1) 胶冷粘接(中埋式橡胶止水带)，先把待对接的止水带两端纵向打磨出15厘米的斜面，除去油污及杂物，均匀涂抹胶后5-10分钟后（与补自行车内胎相同），将两斜面对接粘牢即可；

2) 电热吹风焊接(塑料止水带)，先把待对接的水渠贴式橡胶止水带两端割齐，由两人左右用力对紧，然后用电热吹风吹熔对接即可。

(4).水渠贴式橡胶止水带接头搭接方法：

- 1、固定水渠贴式橡胶止水带的砼界面保持平整、干燥，安装前清理界面浮渣尘土及杂物，用钢钉或胶粘将止水条固定在已确定的安装部位。但将有注浆管的面按放在原砼界面上。
- 2、水渠贴式橡胶止水带连接时采用平行搭接方法，其中间不得留断点，连接处止水条用钢钉加强固定，并将止水条上的预留注浆连接管套入平等的另一条止水条上连接二通上。
- 3、根据所安装水渠贴式橡胶止水带的长度在约三十米处装设三通一处，三通直线两端约为一头插入止水条内，一头插入注浆连接管内，另一丁字端头应插入备用注浆内，以备缝隙渗漏水时注化学浆止水使用。
- 4、将所连接的止水条中的注浆连接管与三通联接件牢固粘结，所安装的止水条的注浆管完全通畅。安装在三通上的备用注浆管，应放入内墙方向内。