

# TPEE 6356美国杜邦.

产品名称	TPEE 6356美国杜邦.
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPEE6356美国杜邦 型号:TPEE高性能 产地:聚酯弹性体原材料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

TPEE 6356美国杜邦.TPEE高性能聚酯弹性体原材料

主营产品：

[阻燃tpee](#)

?????

????????????????????

Hytrel? 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐UV性能

21UV

Hytrel? 3046 邵氏硬度D30 高性能聚酯弹性体用于注塑成型

NC010

Hytrel? 3078 邵氏硬度D30 高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel? 邵氏硬度D30 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

3078FG

Hytrel? 30HS 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐热老化性能

Hytrel? 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

4053FG

NC010

Hytrel? 4056 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体

Hytrel? 4056P 邵氏硬度D40 粉状高性能聚酯弹性体

Hytrel? 4068 邵氏硬度D40 高性能聚酯弹性体具有不变色稳定剂

Hytrel?

4068FG

Hytrel? 4069

Hytrel? 40CB 黑色 聚酯弹性体浓缩母粒用于光降解保护

Hytrel? 4556 邵氏硬度D45 高性能聚酯弹性体

Hytrel? 52FR 浓缩母粒 基体是邵氏硬度D55的聚酯弹性体用于提高阻燃性

Hytrel? 5526 邵氏硬度D55 高性能高流动聚酯弹性体用于注塑成型

Hytrel? 5553FG 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

5553FG

NC010

Hytrel? 5555HS 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体具有热老化保护

5555HS

Hytrel? 5556 邵氏硬度D55 高性能聚酯弹性体

Hytrel? 60LW Polyester Elastomer Concentrate Developed for Enhancing Abrasion and Wear Resistance

60LW

Hytrel? 6356 邵氏硬度D63 高性能聚酯弹性体

Hytrel? 6359FG 邵氏硬度D63 高性能聚酯弹性体用于与食品接触的应用

6359FG

NC010

Hytrel? 6646 邵氏硬度D66 高性能聚酯弹性体

NC010

Hytrel? 7246 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体

Hytrel? 7246HS 邵氏硬度D72 高性能聚酯弹性体具有热老化保护

7246HS

BK320

TPEE（热塑性聚酯弹性体）是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物。其中聚醚软段和未结晶的聚酯形成无定形相聚酯硬段部分结晶形成结晶微区，起物理交联点的作用。TPEE具有橡胶的弹性和工程塑料的强度；软段赋予它弹性，使它象橡胶；硬段赋予它加工性能，使它象塑料；与橡胶相比，它具有更好的加工性能和更长的使用寿命；与工程料相比，同样具有强度高特点，而柔韧性和动态力学性能更好

性能特点

高性能级：结构强度高、耐蠕变性好、回弹性优异、抗冲和耐弯曲疲劳、耐磨、尺寸稳定。在低温时具有柔韧性，在高温下也能保持良好的性能。除此而外，它还能抵制许多工业化学品、油和溶剂导致的腐蚀。

挤出级：除具有高性能级的特点外,熔体强度更好,易于挤出成型。

吹塑级：除具有高性能级的特点外，还具有良好的熔体强度。

改性级：是多元嵌段共聚物，是优良的塑料改性剂，用于改进POM、PBT的抗冲性。

阻燃级：是高性能级与自制阻燃母料共混物，以满足材料阻燃的要求。