

建筑橡胶止水环(螺栓孔密封圈)标准及规格

产品名称	建筑橡胶止水环(螺栓孔密封圈)标准及规格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	.30/个
规格参数	型号:20型 包装:箱装 颜色:黑色
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、建筑橡胶止水环作用：

建筑橡胶止水环是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，建筑橡胶止水环是专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。

2、建筑橡胶止水环可反复膨胀：

建筑橡胶止水环由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型防水工程材料。遇水后能吸水膨胀，膨胀率为 200%，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，又省工又省时及原材料成本。建筑橡胶止水环是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前混凝土支模对拉建筑橡胶止水环，已应用于各种工程中。现货供应50X6-9胶棒，用户可根据施工具体情况，比实际钢筋要小1mm左右为宜。

3、建筑橡胶止水环生产标准：

橡胶公司生产的建筑橡胶止水环，一律执行国标。无论是建筑橡胶止水环质量，供货时间及售后服务都已得到了用户的一致好评，我公司建筑橡胶止水环价格合理、送货及时、售后服务好，建筑橡胶止水环受到了广大用户的信赖。

4、建筑橡胶止水环规格数量：

建筑橡胶止水环的应用越来越广泛。订购建筑橡胶止水环产品的客户，经常会问的一个问题就是：这个建筑橡胶止水环一箱装多少个？要说建筑橡胶止水环的装箱量，那得具体说是哪种规格的。

建筑橡胶止水环的规格不同，它的装箱量不同，如：

内直径14、16、18、20mm，外径40mm的橡胶止水环，每箱装1000个；

内直径25、28、30mm，外径50-60mm的橡胶止水环，每箱装500个。

5、建筑橡胶止水环的应用：

建筑橡胶止水环在传统的混凝土墙体模板支设中，对拉螺栓或板条式拉杆是连接内外两组竖向模板的主要连接件，建筑橡胶止水环由于固定钢模板所采用的成千上万个对拉螺栓因其通长穿透墙壁，从而丧失了防水混凝土自身具备的防水功能。为了解决这个问题，目前施工中采用的是在对拉螺栓中部焊一块2---3mm厚，80mm*80mm的钢止水板。这种方法缺陷是：对焊接的质量难以检查和，而且是被动防水一旦有焊接缝发生裂纹、夹渣、烧穿、针状气孔等缺陷，便产生后的渗水通路且难以维修。