

水膨胀止水胶PJ220 PJ400执行标准

产品名称	水膨胀止水胶PJ220 PJ400执行标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/支
规格参数	包装:袋装 规格:600ml/支 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、水膨胀止水胶质量要求：

水膨胀止水胶施工方对工程质量要求的不断升级，不断提高水膨胀止水胶的防水特性，不与低端产品搞价格竞争。水膨胀止水胶以更好的质量、更合理的价格、更完善的服务、更及时的物流配送与低质水膨胀止水胶产品构成差异化。用户对施工质量的高要求：充沛了解施工现场的温度、气候，为用户供给准确、科学的技术支持，配送质量好的水膨胀止水胶产品，水膨胀止水胶严格把关不合格不出厂。

2、水膨胀止水胶标准：

水膨胀止水胶是按膨胀倍率分PJ220和PJ400型，遇水膨胀止水胶的标准：JG/T312-2011

	PJ220	PJ400
外观	黑色膏状	黑色膏状
比重(25)	1.32	1.35
挤出性(5)	30秒以内	30秒以内
挤出性(25)	10秒以内	10秒以内
坍塌(25)	3mm>	3mm>
指触硬化时间(25 60RH)	3小时>	5小时>

3、水膨胀止水胶主要用途：

水膨胀止水胶主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝（含后浇带）、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。水膨胀止水胶还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇筑件中粗糙或光滑结构接缝；密封预制件之间的接缝（如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等）；H型钢周围的接缝；密封螺栓或预铸孔周围的空隙等；正交桩墙的密封等。

4、水膨胀止水胶使用方法：

水膨胀止水胶的深一般不大于宽度，差不多就行了。如果两种基材之间的缝隙较大，一般这种情况需要处理才行的，需要插入嵌条。施工的时候，弄脏了基材的话，需要清理干净才行的，用工具将密封胶修平，外观美观才行的。水膨胀止水胶固化了以后，一般使用锋利的刀片刮除固化的水膨胀止水胶就行了，这样效果就可行了。

水膨胀止水胶接触的基材区域保持清洁，清洁很重要的其实，不能沾染灰尘、铁锈、油脂，也不能用其他杂质。水膨胀止水胶在残留溶剂蒸发之前，尽快用洁净的干布将其擦除才是挺重要的。在施胶之前，也要用于很多地方才行的，先将胶筒管口切开成一个小口子，然后装上胶嘴进行施工操作，并将嘴口切割至所需的大小进行施工。