

# 奶牛场降温牛舍风机

产品名称	奶牛场降温牛舍风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

广泛应用于牛舍，降温效果好，通风换气能力强，它的特点可总结为以下几点：

1、框架：外框采用数控设备自动加工工艺制作，风机采用先进的CAD设计，加厚镀锌层，抗腐蚀性，坚固耐用。外观美观，重量轻，易安装。

2、保护网：加重型正面送风保护网，有效保护扇叶，安全牢固。

3、轴承：牛舍风机采用进口轴承，优质不锈钢扇叶，高强度的航空铝镁金属轮毂，高效能的节能电机。

4、提手：先进的提手设计，搬运更方便。

5、电机：采V型皮带传动，配置的高效节能电机，国标、通过3C认证，防护等级：IP54，绝缘等级：F级；

6、皮带：进口B型皮带，不变形、寿命长；在整个使用周期内免于维护；奶牛场降温牛舍风机

7、检测：六道严格的质量检测程序：噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、风量检测、整机效率检测。

## 牛舍风机构造及原理

1.叶片采用专用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大，不变形，不断裂，不挂灰，美观耐用。

2. 风机框采用工程聚丙烯塑料，增加了其厚度，使用不生锈，减少风机震动和噪音，增加风机稳定性
3. 扇叶均经过电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳，降低噪音，增强稳定性，延长使用寿命。奶牛场降温牛舍风机
4. 电机采用铝镁合金外壳，散热性好，效率高，电机尺寸小，重量轻，电流低，力矩大。

作为进气口负压系统的进气口的一个例子，它包括连续的槽，盒子和方形入口。常见的连续槽入口具有调节板，其调节开口的尺寸。通过调节板调节进气口的尺寸，以增加空气流速并改善空气流的混合。刚性调节板不能弯曲，这会导致气流分布不均匀。因此，湿帘在干热区域的应用非常好，而湿帘在高温高湿区域的应用效果较差。使进气口附近的天花板表面更光滑，以防止进入的气流受到干扰。确保螺旋输送机，荧光灯，管道和沟渠距离进气口至少1.8米。当使用带肋的天花板时，肋的东侧平行于气流的方向。如果肋条必须垂直于气流安装，则天花板需要有一个光滑的表面，排成一排，距离进气口至少45厘米。在负压条件下，在较低的风速下难以控制连续的槽入口 奶牛场降温牛舍风机