

埃克森美孚EAA中国供应链

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 埃克森美孚EAA中国供应链 |
| 公司名称 | 上海恒塑国际贸易有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢 |
| 联系电话 | 18321552003 |

产品详情

埃克森美孚EAA中国代理商/埃克森美孚中国官方供应链服务商

(埃克森美孚EAA代理商)优势/优点

进货渠道稳定，货源充足，牌号齐全，价格优势，当天发货。拥有工程师和技术顾问，可为广大客户解决物料，加工等技术问题。一手塑料的准确市场行情报价，可提供SGS,MSDS,COA,ROHS,UL，物性表等相关资料。『诚信经营、原厂原包、渠道稳定』买的放心，用的安心。

埃克森美孚ESCOR >EAA< 5200聚合物: 共聚物,粘度:

中粘度,加工方式:挤出成型,材料属性:无开口剂,材料特性:良好的粘合性,材料用途:金属粘合 粘合剂

埃克森美孚ESCOR >EAA< 5050加工方式:挤出成型 涂覆,材料特性:良好的粘合性,材料用途:液体包装 卫生包装 化妆品包装 食品包装应用 电缆护套 挤压涂层应用

埃克森美孚ESCOR >EAA< 6000聚合物: 共聚物,加工方式:挤出成型 吹塑成型,材料特性:茂金属 良好的撕裂强度 高拉伸强度,材料用途:包装 拉伸膜 流延薄膜 薄膜

埃克森美孚ESCOR >EAA< 5020加工方式:挤出成型 涂覆,材料特性:良好的粘合性,材料用途:层压管 液体包装 卫生包装 化妆品包装 食品包装应用 电缆护套 挤压涂层应用

埃克森美孚ESCOR >EAA< 5110加工方式:挤出成型 涂覆 复合成型材料特性:低温热封 热粘性强度 良好的粘合性材料用途:金属化薄膜 食品包装应用 挤压涂层应用 复合成型应用

埃克森美孚ESCOR >EAA< 5100加工方式:挤出成型 涂覆材料特性:良好热封性 低温热封 热粘性强度 抗污 良好的粘合性材料用途:食品包装应用 挤压涂层应用

埃克森美孚ESCOR >EAA< 5070熔融指数: 30 g/10min,维卡软化温度: 73.9 ° C

埃克森美孚ESCOR >EAA< 5080 聚合物: 共聚物,材料特性:树脂粘接性好,材料用途:热封层 母粒 室外应用

埃克森美孚ESCOR >EAA< 5000加工方式:挤出成型

涂覆,材料属性:无开口剂,材料特性:良好的粘合性,材料用途:层压管 液体包装 卫生包装 化妆品包装

食品包装应用 电缆护套 挤压涂层应用 复合成型应用