

沥青路面聚氨酯嵌缝胶使用方法

产品名称	沥青路面聚氨酯嵌缝胶使用方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	包装:桶装 规格:25公斤 型号:851型
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、沥青路面聚氨酯嵌缝胶成分检测

公司生产的沥青路面聚氨酯嵌缝胶可以用于长期浸水建筑接缝密封,与混凝土粘接性能好,沥青路面聚氨酯嵌缝胶具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性,良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体,沥青路面聚氨酯嵌缝胶深受工程技术人员的好评。

2、沥青路面聚氨酯嵌缝胶结构：

沥青路面聚氨酯嵌缝胶由于液体橡胶高分子主链上含有“S”原子，形成-C-S、-S-S-链而且是饱和的，因而制成的沥青路面聚氨酯嵌缝胶具有的耐油、耐溶剂、耐老化、耐酸碱的特性，且耐热、耐水、透气率低、弹性好、对金属和非金属都有粘结力。双组份沥青路面聚氨酯嵌缝胶主要用于中空玻璃的密封、高层建筑屋顶板缝的密封防水以及地铁、隧道、污水处理厂、机场跑道、大型水利工程伸缩缝的密封防水等。因此，有着广阔的应用前景。

3、沥青路面聚氨酯嵌缝胶的作用：

我公司生产的沥青路面聚氨酯嵌缝胶可以用于长期浸水建筑接缝密封,与混凝土粘接性能好,沥青路面聚氨酯嵌缝胶可用于如高层建筑的地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下工程、大型水利工程均采用聚硫密封膏,沥青路面聚氨酯嵌缝胶具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性，粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体，深受工程技术人员的好评。

4、沥青路面聚氨酯嵌缝胶具有以下特点：

- 1.强度高：沥青路面聚氨酯嵌缝胶拉伸强度可达4-8兆帕，适合于结构性粘接；
- 2.保型性好：立面涂覆0下垂，支撑力好，适合车辆装配；

3.稳定性好：沥青路面聚氨酯嵌缝胶质量稳定、性能稳定、批次稳定、储存稳定等因素，可放心使用；

4.弹性好：沥青路面聚氨酯嵌缝胶具有复原性，硬度低，易于二次拆卸；

5.无颗粒：沥青路面聚氨酯嵌缝胶干净，适用于外封边工艺；

5、沥青路面聚氨酯嵌缝胶施工方法：

沥青路面聚氨酯嵌缝胶施工主要是对输水箱涵伸缩缝的处理措施，施工部位是箱涵混凝土管节间的伸缩缝处。沥青路面聚氨酯嵌缝胶施工的工作内容包括闭孔泡沫板的拆除、箱涵伸缩缝缝面处理、胶体的拌制、装枪、涂刷界面剂、注胶、清理杂物等，以及为完成该工程所需各类材料的采购、运输、保管、调配、注胶、检验和验收等工作，提供为完成上述工程所需的全部材料、辅助设施等。

6、沥青路面聚氨酯嵌缝胶包装规格：

纸箱包装：聚氨酯密封胶每箱净重25kg，其中5桶白料，一桶黑料（内装5袋）。

铁通包装：聚氨酯密封胶每桶净重25kg，其白料一大桶，一桶黑料（内装5袋）。