

隧道ab组聚硫嵌缝膏种类及配方

产品名称	隧道ab组聚硫嵌缝膏种类及配方
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	型号:851型 包装:桶装 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、ab组聚硫嵌缝膏迎水面防水的做法：

在进行大面积防水卷材铺贴前，应先穿好带有止水环的设备管道并固定好，设备管道与套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝，再填塞ab组聚硫嵌缝膏，将防水卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙，再用ab组聚硫嵌缝膏灌实，后做一层矩形加强层防水卷材。穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应大于250mm，管与管的间距应大于300mm。

二、ab组聚硫嵌缝膏分类：

- 1、照流动性可分为非下垂型（N），和自流平型（L）
- 2、按照位移能力可分为25、20两个级别；
- 3、聚硫嵌缝膏按照拉伸模量可分为高模量（HM）和低模量（LM）两个次级别：

三、ab组聚硫嵌缝膏详解：

ab组聚硫嵌缝膏的主要原料为液态聚硫橡胶。液态聚硫橡胶通常是通过化合物通过缩合反应形成高分子量的聚硫橡胶，然后通过等脱硫降解形成。ab组聚硫嵌缝膏流动性很好，外观为稀薄状液体，能够在水平缝中自行流平，施工比较方便简捷，也由于这个特性使得其应用范围受到限制，只能应用于水平缝的防水密封。

四、ab组聚硫嵌缝膏配比方法：

打开包装会发现桶内有黑白两个透明塑料袋，其中白色ab组聚硫嵌缝膏为A组，黑色小包装胶为B组固化剂，先将B组取出待用，手提A组塑料袋，可直接将胶漏入铁桶内，然后将B组倒入铁桶，用搅拌器直接搅拌，时间为半分钟左右，直至桶内胶达到色泽均匀无色差，即可使用。配制好的ab组聚硫嵌缝膏可用

带尖嘴的铁勺直接往伸缩缝内注胶，也可以用尖嘴壶往伸缩缝内注胶，注胶时速度一定要慢，缝内注浆的密实度，若胶面不平整，可用灰刀轻轻刮平。

五、ab组聚硫嵌缝膏的性能：

ab组聚硫嵌缝膏不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类还是稳定的。ab组聚硫嵌缝膏对水泥、钢铁、玻璃、木材、石材等都有的粘结性。一般建筑及水利工程宜使用低模量、高伸长的聚硫密封胶，a b组聚硫嵌缝膏其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。ab组聚硫嵌缝膏热老化性能很好，可长期在-40—120 的条件下工作。