

EAA埃克森美孚中国供应链

产品名称	EAA埃克森美孚中国供应链
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

产品详情

埃克森美孚EAA中国代理商/埃克森美孚中国官方供应链服务商

埃克森美孚EAA塑料中国销售代理商优势/优点

埃克森美孚EAA《渠道正规、货源稳定、牌号齐全、库存充足、量大价优、品质卓越》互惠共赢，欢迎咨询。

埃克森美孚ESCOR >EAA< 5000加工方式: 挤出成型

涂覆,材料属性:无开口剂,材料特性:良好的粘合性,材料用途:层压管 液体包装 卫生包装 化妆品包装 食品包装应用 电缆护套 挤压涂层应用 复合成型应用

埃克森美孚ESCOR >EAA< 5200聚合物: 共聚物,粘度:

中粘度,加工方式:挤出成型,材料属性:无开口剂,材料特性:良好的粘合性,材料用途:金属粘合 粘合剂

埃克森美孚ESCOR >EAA< 5020加工方式: 挤出成型 涂覆,材料特性:良好的粘合性,材料用途:层压管

液体包装 卫生包装 化妆品包装 食品包装应用 电缆护套 挤压涂层应用

埃克森美孚ESCOR >EAA< 5050加工方式: 挤出成型 涂覆,材料特性:良好的粘合性,材料用途:液体包装

卫生包装 化妆品包装 食品包装应用 电缆护套 挤压涂层应用

埃克森美孚ESCOR >EAA< 5100加工方式: 挤出成型 涂覆材料特性: 良好热封性 低温热封 热粘性强度 抗污

良好的粘合性材料用途: 食品包装应用 挤压涂层应用

埃克森美孚ESCOR >EAA< 5110加工方式: 挤出成型 涂覆 复合成型材料特性: 低温热封 热粘性强度

良好的粘合性材料用途: 金属化薄膜 食品包装应用 挤压涂层应用 复合成型应用

埃克森美孚ESCOR >EAA< 5070熔融指数: 30 g/10min,维卡软化温度: 73.9 ° C

埃克森美孚ESCOR >EAA< 5080聚合物: 共聚物,材料特性:树脂粘接性好,材料用途:热封层 母粒 室外应用

埃克森美孚ESCOR >EAA< 6000聚合物: 共聚物,加工方式:挤出成型 吹塑成型,材料特性:茂金属
良好的撕裂强度 高拉伸强度,材料用途:包装 拉伸膜 流延薄膜 薄膜

埃克森美孚EAA代理商优点: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等。

埃克森美孚EAA代理商优势:

证书齐全, 正规渠道, 牌号齐全, 货源充足, 质量优异, 当天下订当天发货。