KXB127声光语音报警装置特点分析

产品名称	KXB127声光语音报警装置特点分析
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:KXB127 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

KXB127声光语音报警装置特点分析

KXB127声光语音报警装置，该装置主要用于煤矿井下含有爆炸性气体的场所，为运输巷道口、斜巷、井口、风门、岔道口和用于乘人到位等处打点或声光报警。除具有打点及打点时灯光指示的功能外，还具有语言提示功能，使之符合更新的《煤矿安全规程》的规定要求。

二、性能特点

KXB127声光语音报警装置，装置有三种状态，一是待机状态，二是打点状态，三是报警状态。待机时绿灯常亮，打点时红灯（或汉字）亮同时扬声器发出警报声。报警时红灯（或汉字）闪烁，扬声器发出“正在行车，不准行人”等语言告警。其八种报警语言可根据八位拨码开关可自行选择（也可根据用户的需求制作成不同的语言和汉字）

正在行车，不准行人

1： 前方来车，注意安全

2： 风门已开，为了安全，请你关好

3： 将要放，为了安全，请你避开

1,2： 车站到，请下车

1,3： 坑口已到，请速下车

2,3： 坑底已到，请速下车

1,2,3：信号已发，严禁入罐

三、技术参数

u 供电电压：AC127V,工作电流:0.2A。

u 本安参数

内部电源更高开路电压U0: DC12V;内部电源更大短路电流 I0: 250mA;过电流值：1A
。工作电压：DC11.9V ;工作电流≤340mA 。向外供电的12V电源的参数：U0: DC12V ; I0: 1A ; C0:0.1μF; L0:0.1mH

u 与配接设备连接的电缆更大长度100米，分布电容≤0.1μF/km，分布电感≤1mH/km ,
分布电阻≤7Ω/km

u 声级强度：不小于85dB

u 光信号可见距离：光信号在黑暗在20m处可见。