

# KXB127声光语音报警装置特点分析

产品名称	KXB127声光语音报警装置特点分析
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:KXB127 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

## 产品详情

### KXB127声光语音报警装置特点分析

KXB127声光语音报警装置，该装置主要用于煤矿井下含有爆炸性气体的场所，为运输巷道口、斜巷、井口、风门、岔道口和用于乘人到位等处打点或声光报警。除具有打点及打点时灯光指示的功能外，还具有语言提示功能，使之符合更新的《煤矿安全规程》的规定要求。

### 二、性能特点

KXB127声光语音报警装置，装置有三种状态，一是待机状态，二是打点状态，三是报警状态。待机时绿灯常亮，打点时红灯（或汉字）亮同时扬声器发出警报声。报警时红灯（或汉字）闪烁，扬声器发出“正在行车，不准行人”等语言告警。其八种报警语言可根据八位拨码开关可自行选择（也可根据用户的需求制作成不同的语言和汉字）

正在行车，不准行人

1：前方来车，注意安全

2：风门已开，为了安全，请你关好

3：将要放，为了安全，请你避开

1,2：车站到，请下车

1,3：坑口已到，请速下车

2,3：坑底已到，请速下车

1,2,3 : 信号已发 , 严禁入罐

### 三、技术参数

u 供电电压 : AC127V,工作电流:0.2A。

#### u 本安参数

内部电源更高开路电压 $U_0$ : DC12V;内部电源更大短路电流  $I_0$ : 250mA;过电流值 : 1A  
。工作电压 : DC11.9V ;工作电流 340mA。向外供电的12V电源的参数 :  $U_0$ : DC12V ;  $I_0$ : 1A ;  $C_0$ :0.1  $\mu$  F;  
 $L_0$ :0.1mH

u 与配接设备连接的电缆更大长度100米 , 分布电容 0.1  $\mu$  F/km , 分布电感 1mH/km ,  
分布电阻 7  $\Omega$ /km

u 声级强度 : 不小于85dB

u 光信号可见距离 : 光信号在黑暗在20m处可见。