

尾矿渣场用1.5mm聚乙烯土工膜

产品名称	尾矿渣场用1.5mm聚乙烯土工膜
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	14.80/平方
规格参数	断裂强度:1200N 伸长率:608% 宽幅:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

聚乙烯土工膜是一种防渗水阻隔型合成材料。

尾矿、渣场防渗土工膜及固废处理用土工膜防渗工程种类

1、单层防渗结构：

单层防渗结构从上至下为：垃圾物、织质土工布、排水层、土工布、HDPE膜、保护层、基底，这是常见的一种防渗结构，具有经济实惠的特点。

2、复合防结构：

复合防渗结构从上至下为：垃圾物、织质土工布、排水层、土工布、HDPE膜，GCL膨润土毯、基底，相对于普通单层防渗结构，具有更好的防渗效果。

3、双层防渗结构：

双层防渗结构从上至下为：垃圾物、织质土工布、排水层、土工布、上层HDPE膜、土工复合排水网、下层HDPE膜、保护层（粘土或土工布）、基底，采用双层HDPE防渗膜，增强了防渗效果，两层膜之间的排水网能起到渗漏检测及排除污水的作用。

4、封场防渗结构：

封场防渗结构从上至下为：植被绿化、营养土、回填土、排水层、土工布（排水层采用复合排水网时可

不使用土工布)、HDPE膜、碎石排气层、垃圾物。封场系统可以防止雨水继续冲刷废弃物而不断产生污水,减少污水处理量;在封盖膜上可进行植被绿化或对场地进行综合利用。