

姑苏区聚氨酯防水涂料质量检测有害物质检测

产品名称	姑苏区聚氨酯防水涂料质量检测有害物质检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:聚氨酯防水涂料 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

聚氨酯防水涂料属于致密、高强度的聚氨酯弹性体，其性能指标主要依据国家推荐标准GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》中的规定来进行检测。GB/T 19250-2013将聚氨酯防水涂料检测项目主要分为了三大类。

分别18个基本性能检测项目、4个可选择检测项目以及8个有害物质限量检测项目。

聚氨酯防水涂料应用领域

GB/T 19250-2013按照聚氨酯防水涂料的应用领域，分成了 I 型产品、 II 型产品、 III 型产品。其中， I 型产品主要用于工业和民用建筑工程， II 型产品主要用于桥梁等非直接通行部位， III 型产品则主要用于桥梁、停车场、上人屋面等外露通讯部位。

18个基本性能检测项目

基本性能检测项目主要有：固体含量、表干时间、实干时间、流平性能、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性能、不透水性能、加热伸缩率、粘结强度、吸水率、定伸时老化性能、热处理后性能、碱处理后性能、酸处理后性能、人工老化性能。

4个可选择检测项目

可选择检测项目顾名思义，就是供需双方可自行协商检测的项目。这些项目主要是对基本性能的补充。其中包括了硬度、耐磨性能、耐冲击性能、接缝动态变形能力这四个指标。

8个有害物质限量检测项目

有害物质检测项目，不仅针对人体健康安全，是保障生产的可持续性发展，对环境水源的污染的限值。

所以8个有害物质检测项目主要是挥发性有机化合物、苯、甲苯乙苯二甲苯的总量、蒽、萘、游离TDI、可溶性重金属。其中可溶性重金属主要检测铅、镉、铬、汞这四个元素。