

虎丘区阻燃V带阻燃性能检测耐挠曲性能检测

产品名称	虎丘区阻燃V带阻燃性能检测耐挠曲性能检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:阻燃V带 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

阻燃V带一般用于冶金、钢铁、煤矿等行业。这些行业对物料的运输通常具有长距离、大跨度、大运量、高速度等要求的特点。像冶金行业的物料还会具备高温性，所以对于阻燃V带的性能要求就显的格外重要，尤其阻燃性能、抗静电性能、拉伸强度、耐挠曲性能等物理机械性能的要求。

阻燃V带检测项目

- 1、外观质量检测
- 2、尺寸测量
- 3、物理性能检测：拉伸强度、参考力伸长率、线绳粘合强度、布与顶胶间的粘合强度
- 4、疲劳性能检测
- 5、阻燃性能检测:明焰、无焰燃烧的熄灭时间。
- 6、抗静电性能检测：最大电阻值

阻燃V带检测标准

阻燃V带检测标准，主要依据的是国家推荐标准GB/T 12731-2014《阻燃V带》。这里可能会有人有所疑问，他们查到的可是GB 12731-2014国家强制标准。这里怎么变成了GB/T开头的推荐标准？那是因为，GB/T 12731-2014发布之初确实是GB开头的强制标准。后来国家质检委对标准进行精简整合，在2017年3月23日起GB 12731-2014改成GB/T 12731-2014，不再强制执行。此外，煤矿用阻燃V带可依据行业标准MT/T 374-2008《煤矿用阻燃V带》。

阻燃V带型号划分

阻燃V带按照型号分为普通阻燃、阻燃窄V带、阻燃汽车V带。具体到种类又分带齿距和不带齿距之分。他们的代号分别如下：

- 1、阻燃普通V带型号分为Z、A、B、C、D、E六种,有齿阻燃普通V带以ZX、AX、BX、CX、DX、EX表示。
- 2、阻燃窄V带型号分为SPZ、SPA、SPB、SPC、9N、15N、25N七种,有齿阻燃窄V带以XPZ、XPA、XPB、XPC、9NX、15NX、25NX表示。
- 3、阻燃汽车V带型号分为AV10、AV13、AV15、AV17、AV22五种,有齿阻燃汽车V带以AVX10、AVX13、AVX15、AVX17、AVX22表示。