

垃圾填埋场用300g聚酯长丝无纺布

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 垃圾填埋场用300g聚酯长丝无纺布 |
| 公司名称 | 德州润泽土工材料有限公司 |
| 价格 | 3.00/平方 |
| 规格参数 | 断裂强度:1500N 伸长率:72% 宽幅:1-6m |
| 公司地址 | 山东省德州市陵县东关开发区8号 |
| 联系电话 | 0534-8823019 15953441355 |

产品详情

300g聚酯长丝无纺布在垃圾处理场的应用：

长丝土工布在垃圾处理场中发挥的重要作用，主要体现在防渗这个方面上，一般垃圾处理场的填埋坑以下三十公分处都会埋上一层长丝土工布。长丝土工布能够很好的防止垃圾产生的废水，污水渗入地下水，污染周边的环境。

聚酯长丝无纺布的锚固及存放事项：

长丝土工布是一种加筋土工材料。长丝土工布的刚度对高土石坝的结构位移有着很小的作用，在刚性锚固端的特殊区域之下，应当注重长丝土工布的伸长率，并且采用合理的防渗结构方式使得长丝土工布尽量适应局部区域的变形。

聚酯长丝无纺布的存放要求：

1. 长丝土工布存放在库房时一定要防火、防水、防压、防潮。
2. 放置要有固定的地点、固定的位置、固定的空间放置固定的量。
3. 长丝土工布出入库要求一定要遵循“先进先出”的原则。