

复合土工膜规格SN2/PE14-400-0.4

产品名称	复合土工膜规格SN2/PE14-400-0.4
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	7.20/平方
规格参数	断裂强度:1400N 伸长率:68% 宽幅:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

复合土工膜规格SN2/PE-14-400-0.4的材质为PET（聚酯涤纶）长丝土工布和PE（聚乙烯）塑料膜复合而成的。其产品的断裂强力为20KN/m，其两面长丝土工布的总重量为400g/m²（两面分别为200g/m²），中间防水的PE塑料膜厚度为0.4mm，也可以表示为长丝复合土工膜200/0.4/200

复合土工膜是水利工程防渗的主要材料，一般多用于水渠、水库、人工湖、景观湖、河道的防渗，那么作为常规使用的150/0.3/150的复合土工膜其实就是由上下两边各是150g的涤纶土工布与中间0.3mm的聚乙烯土工膜复合而成的，这是一种三层的产品，上下两边的涤纶土工布与中间的聚乙烯土工膜紧密粘合在一起，可以有效的防止外力对中间聚乙烯土工膜的穿刺，从而起到很好的防渗效果。