

# 矿用正反风门,竹胶板正反风门工艺要求

产品名称	矿用正反风门,竹胶板正反风门工艺要求
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:SWM 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

## 产品详情

### 矿用正反风门,竹胶板正反风门工艺要求

正反风门又称正反向风门可做成竹胶板正反风门和手动机械式正反风门，一般一套正反风门有四道门组成，两道开两道关从而行车互锁，阻挡巷道内风向乱窜的现象！下面介绍下正反风门

全自动正反风门自动控制系统主要是用来实现两道风门之间的互锁,自动启闭等功能的一种装置,能够有效的减少人为开启风门造成的伤人事故和矿车撞门事故的减少。

正反风门是由平衡风门延伸而来的产品，它也是属于矿用平衡风门一类的的，只不过它是由四道组成的，进而开启方式和使用方法与平衡风门不同，所以我们称之为正反风门。

正反风门每道由两扇正向风门和两扇反向风门组成。

正向风门和反向风门平时都处于关闭状态。能承受大压力、大尺寸；方便行人通过。

正反风门可采用闭锁装置，实现两组正风门互相闭锁，也可安装风门自动控制系统，实现风门自动控制功能。

一般有手动/气动/半自动/全自动开启方式，两组风门成对开方式使用，符合矿用安全规程。

正反风门开启力度小，实用方便，坚固美观，材质可采用普通钢板、竹胶板、高分子复材料等。

行人矿用正反风门设计方案要非常的科学合理它根据不同的使用环境，不同的作业方式，制定了各样的生产方案，在风压较大的场所，我们进行了龙骨的加厚，保证高压状态下也不变形不漏风，在潮湿有滴水的环境中我们又采用新型的高分子材料做主材来防腐防潮，技术是灵活的是根据客户的需求来做的，才是更符合煤矿，更能发挥效果的。

