

张家口,环保塑胶地面,球场弹性地面,户外塑胶篮球场施工

产品名称	张家口,环保塑胶地面,球场弹性地面,户外塑胶篮球场施工
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	68.00/平米
规格参数	厚度:3.0mm 颜色:红绿 尺寸:标注
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

施工简易，维护方便。综合使用成本低，性价比较高，它可直接铺设在新旧水泥地面上，大大减少了基础地面处理成本。硅PU球场一般是根据运动中的工程学设计的合理的坚硬粗糙的表层。其表面摩擦力适中，配合弹性底层的弹性结构，为我们在运动中的起步、跳跃、变向、停车提供了足够的摩擦力，从而解决了球场表面潮湿造成的打滑现象，保证了运动中脚部的舒适。室内篮球场天花板或低障碍物度少7米，球场照明要均匀，光度要充足。灯光设备的安置不得妨碍队员的视觉。

两端画两条线距离端线中点各3米的地方(均从外沿量起)所构成的地面区域叫区。如果在区内部着色，它的颜色必须与中圈内部的着色相同。张家口,环保塑胶地面,球场弹性地面,户外塑胶篮球场施工

用底层YF-102：32.5R水泥：50~目沙=1：1：1(重量比)比例搅拌均匀(可加水调节施工稠度)，用胶刮板分两道以上刮涂于基面，要求必须把基面的空隙填平，密封，保证干固后没有，表面平整，不影响后面施工。若基面空隙较大，道刮涂时可按YF-102：32.5R水泥：50~目沙=1：2：2(重量比)，搅拌均匀后刮涂；道按YF-102：32.5R水泥：50~目沙=1：1：1(重量比)涂刮。(基面粗糙、空隙较大，用量应适当增大)。张家口,环保塑胶地面,球场弹性地面,户外塑胶篮球场施工

表面均匀坚实、无油污、无未搅拌开的沥青块，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑，无阻水现象，压实密实度不少于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无松散浮土、波浪等现象，平整度为3mm直尺误差小于3mm，平整度合格率大于90%，有一定排水坡度，保证泄水。新沥青基础自然养护不少于28天，使沥青中沸点挥发物挥发，保证硅PU材料与基础有良好的粘结。张家口,环保塑胶地面,球场弹性地面,户外塑胶篮球场施工

按新水泥混凝土基础处理方法处理。若基础有裂缝超过2mm宽的，应用切割机扩宽列6~8mm，按新水泥基础要求磨缝、填缝；若宽度少于2mm的把缝表面磨成“V”字型，宽度40~50mm，深度3mm，直接用YF-002分多道填平即可。张家口,环保塑胶地面,球场弹性地面,户外塑胶篮球场施工

硅PU球场施工后整体颜色不一致也是很常见的问题，有的区域看上去会发黑，没光泽，跟正常颜

色相比很能看出不一样，不仅影响美观性，还会对运动员的比赛造成一定的影响。把温度缝两边的基面各宽40~50mm磨成斜口深3mm(如图(1)示)，使温度缝表面成“V”型，(各40~50宽是提填缝胶与基面的粘接面积，增加其粘接力，3mm深是保证填缝胶厚度而不占用弹性层的位置，保证整体的缓冲性好，使基础的热胀冷缩不影响硅PU表面)。

硅pu材料厂家，硅pu材料，硅pu球场，硅pu，硅pu厂家，硅pu价格 随着硅pu材料在体育场馆特别是室外的场地广泛普及，疑问也随之产生，由于pu球场材料曾经是球场常用材料