

# PVC塑料胶泥厂家

产品名称	PVC塑料胶泥厂家
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

胶泥可用于各种浓度的硫酸磷酸、铬酸、次氯酸，甲酸、草酸、醋酸等酸类，各类、各类酸性盐类，等氧化性介质，以及上述各类介质的混合物中。耐酸胶泥依其是否可以硬化，胶泥可分为硬化（固化）型胶泥和非硬化型胶泥两大类：硬化型胶泥在一定条件下或一定后会硬化（固化）变为与原有胶泥不同状态的固体。胶泥可分为有机胶泥和无机胶泥两大类：正在加载常见有机胶泥的主要特点是固化后的可以被裂解或燃烧碳化。

胶泥用于碱性及呈碱性反应的盐类介质作用的部位不宜用于受大量易溶固态介质作用且干湿交替频繁的部位。使用温度不大于100 时，宜采用密实型钾水玻璃材料，使用温度大于100 时。应采用普通型钾水玻璃材料。钾水玻璃胶泥或钾水玻璃砂浆铺砌的块材面层，广泛用于石油、化工、冶金、电力、农、食品、发酵、水解、酸洗等工业部门的反应釜。

施工后不需养护，2~3天可以上人，7天后可以上重载物。包装储存，包装：包装规格为20公斤/桶，或（15公斤 45公斤 240公斤）/组。储存：储存在干燥、通风环境中，防水、防潮，状态下保质期为6个月。环氧树脂胶泥是以环氧树脂为主剂配以促进剂等一系列助剂经混合固化后形成一种高强度高粘结力的固结体。ECM改性环氧树脂胶泥品特点。具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。热膨胀系数与混凝土接近。故不宜从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好可在潮湿基材表面施工。