

巴斯夫TPU 1085A良好的撕裂强度耐磨损聚醚 挤出注塑成型,热塑性聚氨酯弹性体（聚醚）

产品名称	巴斯夫TPU 1085A良好的撕裂强度耐磨损聚醚 挤出注塑成型,热塑性聚氨酯弹性体（聚醚）
公司名称	苏州弘华宝贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市东环路657号1幢601室（创智赢家B幢六层 601-39号）（注册地址）
联系电话	0512-5787-2115 18114429917

产品详情

巴斯夫TPU 1085A良好的撕裂强度耐磨损聚醚 挤出注塑成型

热塑性聚氨酯弹性体（聚醚）

Elastollan 1085 A 物性表

基本信息			
特性	<ul style="list-style-type: none">· 良好的撕裂强度· 耐磨损性良好· 有弹性		
加工方法	<ul style="list-style-type: none">· 挤出· 注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.15	g/cm	ISO 1183/A

硬度	额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A, 3 秒)	87		ISO 7619
机械性能	测试方法		
磨损量	50.0	mm	ISO 4649-A

弹性体
拉伸应力
20%应变
应变
300%应变
拉伸应力 (屈服)
伸长率 (断裂)

特性	良好
加工方法	
物理性能	额定值 单位制 测试方法 1.15

硬度 额定单位测
值 制 试
方
法