

缠绕膜 款式多样 PE 0.5 (mm)

产品名称	缠绕膜 款式多样 PE 0.5 (mm)
公司名称	富阳万龙塑料包装有限公司
价格	13.00/PCS
规格参数	材质:PE 厚度:0.5 (mm) 适用范围:包装
公司地址	中国 浙江 富阳市 东洲街道工业园区
联系电话	86 0571 63408188 13456748139

产品详情

材质	PE	厚度	0.5 (mm)
适用范围	包装		

lldpe缠绕膜优点：1、拉伸包装比收缩包装节省时间、人力、原材料。2、强度高、弹性拉力大，适用于任何形状的商品。耐穿刺、抗撕裂性优良，可避免捆扎时对物品造成损伤，具有良好的防松散、防雨、防尘、防盗等效果。3、可利用高性能树脂和增粘剂，最大限度地满足用户各类不同的需求。4、可选择单、双面、微粘、低粘、中粘、高粘和特高的产品，适合于各种形式的包装。lldpe缠绕膜是工业用装膜制品，具有拉伸强度高，延伸率大、自粘性好，透明度高等特点。用于手工缠绕膜，也可用于机用缠绕膜，可广泛应用于各种货物的集中包装。缠绕膜主要由几种不同牌号的聚乙烯树脂混合挤出而成，具有抗穿刺，超强度高性能，对堆放在托板上的货物进行缠绕包装，使包装物更加稳固整洁，更超强防水作用，被广泛使用，在外贸出口、造纸、五金、塑料化工、建材、食品医药行业。pe拉伸缠绕膜：lldpe拉伸缠绕膜,是以高品质的lldpe为基材,别配加优质的增粘剂,经加温、挤压、流延,再经激冷辊冷却而成,具有韧性强、高弹性、防撕裂、高粘性、厚度薄、耐寒、耐热、耐压、防尘、防水、有单面粘及双面粘等优点,在使用时可以节省材料、节省劳动力、节省时间,广泛应用于造纸、物流、化工、塑料原料、建材、食品、玻璃等方面。pe分切缠绕膜：是以高品质的lldpe为基材,别配加优质的增粘剂,经加温、挤压、流延,再经激冷辊冷却而成,具有韧性强、高弹性、防撕裂、高粘性、厚度薄、耐寒、耐热、耐压、防尘、防水、有单面粘及双面粘等优点,在使用时可以节省材料、节省劳动力、节省时间,广泛应用于造纸、物流、化工、塑料原料、建材、食品、玻璃等方面。