

# EN欧标方管材质密度计量换算表

产品名称	EN欧标方管材质密度计量换算表
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	5200.00/吨
规格参数	材质:S235JR 型号:160*160*5-16 品牌:鞍山
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

## 产品详情

### 密度计量单位换算

上海欣榕商贸有限公司主营美标方管/欧标方管/澳标方管/英标方管。美标型钢，欧标型钢，英标型钢，澳标型钢，日标型钢，进口各种外标型钢,公司拥有大量多种规格和材质的型钢现货供应。欢迎来电咨询 1 3 6 217 55 833 黄经理

产品执行标准：GB、BSEN、ASTM、DIN EN、JIS、ISO、KS。

材质等级包括（S235、S275、S355等级JR/J0/J2/NL/ML/K2）（ASTMA36、A572Gr.50、A992）（JIS SS400、SM490A、SM490B、SM490YA、SN490B）

1磅/英尺<sup>3</sup>(lb/ft<sup>3</sup>)=16.02千克/米<sup>3</sup>(kg/m<sup>3</sup>)

API度=141.5/15.5 时的比重=131.5

1磅/美加仑(lb/gal)=99.776千克/米<sup>3</sup>(kg/m<sup>3</sup>)

1波美密度(B)=140/15.5 时的比重=130

1磅/英寸<sup>3</sup>(lb/in<sup>3</sup>)=27679.9千克/米<sup>3</sup>(kg/m<sup>3</sup>)

1磅/美加仑(lb/gal)=119.826千克/米<sup>3</sup>(kg/m<sup>3</sup>)

1磅/(石油)桶(lb/bbl)=2.853千克/米<sup>3</sup>(kg/m<sup>3</sup>)

1千克/米<sup>3</sup>(kg/m<sup>3</sup>)=0.001克/厘米<sup>3</sup>(g/cm<sup>3</sup>)=0.0624磅/英尺<sup>3</sup>(lb/ft<sup>3</sup>)

## 美标/欧标/澳标/英标 方管 现货资源表

品名	规格	材质	产地
英标方管	60*60*4-6	A36/S275/G300	马钢
英标方管	80*80*4-8	A36/S275/G300	马钢
英标方管	100*100*4-8	A36/S275/G300	马钢
英标方管	120*120*5-12	A36/S275/G300	马钢
英标方管	140*140*5-12	A36/S275/G300	马钢
英标方管	150*150*5-16	A36/S275/G300	马钢
英标方管	160*160*5-16	A36/S275/G300	马钢
英标方管	180*180*5-16	A36/S275/G300	马钢
英标方管	200*200*5-16	A36/S275/G300	马钢
英标方管	250*250*5-16	A36/S275/G300	马钢
英标方管	300*300*5-16	A36/S275/G300	马钢
英标方管	350*350*5-16	A36/S275/G300	马钢
英标方管	400*400*5-16	A36/S275/G300	马钢
英标方管	100*50*4-10	A36/S275/G300	马钢
英标方管	120*60*4-12	A36/S275/G300	马钢
英标方管	140*60*4-16	A36/S275/G300	马钢
英标方管	150*70*4-16	A36/S275/G300	马钢
英标方管	180*80*4-16	A36/S275/G300	马钢
英标方管	200*100*4-16	A36/S275/G300	马钢
英标方管	250*100*4-16	A36/S275/G300	马钢
英标方管	250*150*4-16	A36/S275/G300	马钢
英标方管	300*150*4-16	A36/S275/G300	马钢
英标方管	400*200*4-16	A36/S275/G300	马钢
英标方管	400*300*4-16	A36/S275/G300	马钢

英标方管 500\*300\*4-16 A36/S275/G300 马钢EN欧标方管材质密度计量换算表