

# 水质特配阻垢剂高铁高铝水质专用反渗透阻垢剂ENK-103生产厂家

产品名称	水质特配阻垢剂高铁高铝水质专用反渗透阻垢剂ENK-103生产厂家
公司名称	山东艾克水处理有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:艾克 型号:ENK-103 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内
联系电话	18954779244 18954779244

## 产品详情

### ENK-103 反渗透膜阻垢剂（高铁高铝水质专用）

#### 一、性能与用途

ENK-103 反渗透膜阻垢剂（高铁高铝水质专用）主要针对于高铁、铝的水质，能有效控制浓水侧铁的含量达4ppm；

在很大的浓度范围内有效地控制无机物结垢，不加酸的条件下LSI允许值不超过3.0；

不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物；

可用于反渗透CA及TFC膜、纳滤膜和超滤膜；

Exlen膜阻垢剂具有良好的溶解性及稳定性；

给水PH值在5-10范围内均有效。

#### 二、技术指标

#### 二、技术指标

项目	指标
----	----

外观	微黄色透明液体
PH (1%)	$2.0 \pm 1.0$
比重 (20 g/cm <sup>3</sup> )	$1.10 \pm 0.05$

### 三、投加说明

根据水分析报告及系统情况计算出一个合适的加药量，一般反渗透阻垢剂的投加浓度为2—6ppm，用脱盐水10倍稀释。

### 四、使用方法

药剂在保安过滤器之前投加；

校准计量泵的实际出力；

配制酸性膜阻垢剂药液时应充分搅拌15—20分钟；

定期清洗加药箱，以防细菌滋生。

### 五、包装与贮存

- 1) 采用塑料桶包装，25kg或20kg/桶；
- 2) Exlen膜阻垢剂物化性质稳定，储存于阴凉处，储存期为2年。

### 六、安全防护

操作时注意劳动保护，应避免反渗透阻垢剂与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。