

# 72芯光缆接续盒技术参数图文

产品名称	72芯光缆接续盒技术参数图文
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

72芯光缆接续盒技术参数图文72芯光缆接续盒技术参数图文72芯光缆接续盒技术参数图文72芯光缆接续盒技术参数图文72芯光缆接续盒技术参数图文宁波弘福通信科技有限公司光缆接续盒产品分类按外形结构分类可分为帽式和卧式两种 根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种 按密封方式有热收缩密封型和机械密封型描述 系列帽式光缆接头盒采用套筒式结构，箱体利用杠杆及自锁原理通过抱箍和密封件固定密封，进缆采用热缩式、套管式或机械式密封 适用于架空、管道、直埋等各种场合特点弘福通信光缆接续盒箱体采用抱箍锁紧固定，安装方便 熔接盘可大于90°翻转，储纤空间大，操作简单、扩容方便 适合带状光缆和集成束状光缆进缆孔使用螺母旋转密封或热缩套管密封，满足不同需求

72芯光缆接续盒技术参数图文72芯光缆接续盒技术参数图文72芯光缆接续盒技术参数图文72芯光缆接续盒技术参数图文产品特性

- 产品的箱体采用优质工程塑料。
- 产品采用2次压缆技术,确保盒内光纤无附加衰耗。

- 产品具有多次复用和扩容功能。

#### 技术特性

- 尺寸：高度430mm 内径 135mm 最大外径 210mm
- 入缆孔颈： 20mm
- 单盘芯数：12/24
- 最大熔纤盘：最小容量4芯最大容量144芯.
- 最大熔纤盘数：6
- 拉伸密封性：2000N轴向拉力,不漏气。
- 耐电压强度：15KV(DC)。
- 拉伸密封：产品充气后,能承受2000N的轴向拉力,不漏气。
- 冲击密封：产品充气后,能承受冲击能量16N\*m（牛顿\*米）的冲击三次,产品无裂痕,不漏气。
- 其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。