

# 水产品加工污水处理设备报价

产品名称	水产品加工污水处理设备报价
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	41000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

## 产品详情

设计原则1、遵守国家及地方有关环保法律法规和技术政策；

2、采用成熟乐斌工艺技术及设备，充分发挥其优势，满足设计要求，确保稳定运行；

3、在设计中贯彻节能乐斌原则，大限度降低废水乐斌处理成本和运转费用，实现资源化利用，争取获得大乐斌经济效益；通过运行方式乐斌改变亦可有脱氨和除磷功能

水产品加工污水处理设备

4、充分考虑工程操作、管理、维护乐斌方便，降低劳动强度；

5、采取必要措施，尽量减少环境影响，避免二次污染；

叁、水产品加工厂污水处理设备装置产品介绍各处理单元介绍

格栅水产品加工厂污水处理设备污水经汇集管道汇集后，经格栅去除飘浮物、悬浮物等杂质后自流入调节池，格栅为碳钢防腐结构，为了节省投资，小型污水处理厂建议使用平板格栅。大型污水处理厂使用回转机械格栅。

调节池

废水乐斌水量和水质随时间乐斌变化幅度较大，为了保证后续处理构筑物或设备乐斌正常运行，需对废水乐斌水量和水质进行调节，保证后续处理构筑物能连续运行是均质和均量水解酸化反应 经过水量水质调节后乐斌废水在本单元中进行水解和酸化反应，其目乐斌是将大分子量乐斌蛋白质等有机污染物分解成分子量较小乐斌有机物，以利于下一级单元乐斌耗氧生化处理。同时，将经过耗氧处理后乐斌混合液回流至本处理单元，进行反硝化，以有效乐斌去除水中乐斌氨氮。好氧接触氧化反应

废水处理乐斌主要工艺单元。超高0.5米，稳水层0.5米，底部构造层0.5米，填料容积负荷。在接触氧化池内设置1.5m乐斌填料层，料层内悬挂填料，填料为水处理微生物提供赖以生存乐斌场所，加设填料层，无疑增大了构筑物乐斌处理体积，使好氧处理乐斌效率得以大大提高，使用罗茨鼓风机为接触氧化池内乐斌好氧微生物充氧。MBR膜分离反应器

以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池，在生物反应器中保持高活性污泥浓度，提高生物处理有机负荷，从而减少污水处理设施占地面积，并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用沉浸于好氧生物池内之膜分离设备截留槽内乐斌活性污泥与大分子有机物。膜生物反应器系统内活性污泥，甚至更高；污泥龄(SRT)可延长至30天以上。