

# 阻垢剂8倍浓缩液反渗透专用阻垢剂原液山东艾克水处理EN-150

产品名称	阻垢剂8倍浓缩液反渗透专用阻垢剂原液山东艾克水处理EN-150
公司名称	山东艾克水处理有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	品牌:艾克 型号:EN-150 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内
联系电话	18954779244 18954779244

## 产品详情

### EN-150 反渗透膜阻垢剂（8倍浓缩液）

#### 一、性能与用途

EN-150 反渗透膜阻垢剂（8倍浓缩液）适用于反渗透(RO)系统及纳滤(NF)和超滤(UF)系统中，防止膜面结垢，能提高产水量和产水质量，降低运行费用。

- 1) 在很大浓度范围内有效的控制无机物结垢，不加酸的条件下LSI允许值不超过2.8；
- 2) 不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物；
- 3) 对控制铁、铝及重金属污染物特别有效，进水侧铁的浓度允许达8.0mg/L；
- 4) Exlen浓缩液阻垢剂能有效地防止硅的聚合与沉积，浓水侧SiO<sub>2</sub>浓度可达290 mg/L；
- 5) 具有较好的溶解性及稳定性，给水PH在5-10范围内均有效。

#### 二、技术指标

项目	指标
外观	无色透明液体
比重（20℃）	1.45 ± 0.05
PH（1%）	2.5 ± 1.0

### 三、投加说明

根据水质分析报告及系统情况计算出一个合适的投加浓度，8倍浓缩液阻垢剂一般投加浓度为0.5-2ppm，依据计量泵和加药箱的大小，用脱盐水20-100倍稀释。

### 四、使用方法

- 1) 在保安过滤器之前投加；
- 2) 校准计量泵的实际出力；
- 3) 配制浓缩液阻垢剂药液时，应充分搅拌15—20分钟；
- 4) 定期清洗加药箱，以防细菌滋生。

### 五、包装与储存

- 1) 采用塑料桶包装，27.55kg或25kg/桶；
- 2) 物化性能稳定，储存于阴凉处，储存期为2年。

### 六、安全防护

反渗透膜阻垢剂（8倍浓缩液），操作时应注意劳动保护，应避免浓缩液阻垢剂与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。