

室外室内32芯光分路器箱|光纤分配箱

产品名称	室外室内32芯光分路器箱 光纤分配箱
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

室外室内32芯光分路器箱|光纤分配箱室外室内32芯光分路器箱|光纤分配箱室外室内32芯光分路器箱|光纤分配箱室外室内32芯光分路器箱|光纤分配箱室外室内32芯光分路器箱|光纤分配箱室外室内32芯光分路器箱|光纤分配箱
安装：室外 室内 挂壁式 抱杆式

材质：冷轧板，不锈钢，SMC，塑料材质

产品规格（容量）：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

光纤分线箱必须能在下表规定的环境下可靠工作。

1、使用条件：

类型工作温度相对湿度大气压力

室内-10 ~+40 85%(+30)70kPa~106kPa

室外-40 ~+60 95%(+40)

2、外观与结构：

壁挂式二槽楼道(室内，外)光纤分纤、配线箱、光缆分线箱

壁挂式四槽楼道(室内，外)光纤分纤、配线箱、光缆分线箱

a) 楼道(室内，外)光纤分线箱箱体应完整，各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂、无空洞、无翘曲、无杂质等缺陷，热变形温度 85 ，满足线路使用寿命15年要求。

b) 楼道(室内，外)光纤分线箱箱体其内部金属板材采用Q235冷轧板，厚度不小于1.2mm,表面镀锌处理，

箱体上下安装板采用Q235冷轧板，厚度不小于2mm，采用镀锌后喷塑处理。
室外型另配置抱杆安装铁件，采用不锈钢或铁附件热镀锌处理。

室外室内32芯光分路器箱|光纤分配箱室外室内32芯光分路器箱|光纤分配箱室外室内32芯光分路器箱|光纤分配箱室外室内32芯光分路器箱|光纤分配箱室外室内32芯光分路器箱|光纤分配箱室外室内32芯光分路器箱|光纤分配箱产品名称：光纤配线箱

产品类型：配线箱

产品型号：HF-PXX001

产品材质：冷轧板 塑料 SMC 不锈钢

产品规格：4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯288芯

产品概述：光纤配线箱适用于用户端的终端接入，适用与光通讯设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。也适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。产品特性：

· 光纤配线箱采用壁挂式 入墙式安装，体积适中，与机房整体协调。

· 箱体尺寸、安装形式以及容量均可根据用户要求定做。

· 适用于带状和非带状光缆。技术特性:

· 机箱高压防护接地装置与机箱间耐压不小于15000V（直流电），1min不击穿、无飞弧。

· 机箱高压防护接地装置与机箱间绝缘，绝缘电阻不小于20000M /500V（直流电）。

- 可用于室外 室内 楼道 家庭住宅等等
- 适用于移动 联通 铁通 电信FTTH FTTB FTTX FTTP等。