

太原塑胶跑道 太原塑胶跑道材料

产品名称	太原塑胶跑道 太原塑胶跑道材料
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

太原塑胶跑道，太原塑胶跑道材料

坏掉的塑胶跑道怎么修复？

塑胶跑道应用久了后，有一些场地的面层、颜色、外型等出现各种情况的受损，那么坏掉的塑胶跑道怎么修复呢？

塑胶跑道需要修复通常有2种情况:一种是塑胶跑道达到使用期限，出现衰老等状况，已经不能继续为我们服务;二是外部条件的影响，例如我们在应用的过程中运用不善导致外部受损，如撞击、利器损伤、烟头燃烧等让塑胶跑道的一部分场地出现受损。

如同上述的这类就需要重新修补，塑胶跑道重新修补大致有下面几点过程:

确定塑胶跑道受损的程度。实地勘查或是照片分析塑胶跑道的受损情况，通常情况下，受损占地面较小，受损情况比较轻微的只需要简易的把塑胶跑道的面层重新铺装，而在受损严重的情况下就需要把整体根基修复起来或铲除重新铺装。

整体翻整

在跑道面层破裂有缝隙的地方，清理所有损坏的塑胶层。破裂大的地方，扩大祛除面积20厘米以上;如开

缝隙有高低差，则需求扩大祛除面积至50cm以上。

为了保证塑胶面层的质量，必须对根底面做好彻底翻整，塑胶跑道厂家以利于充分利用聚氨酯材料的粘接力和塑胶面层的薄厚均匀。

污渍:扫帚打扫后用吹风机吹干净;

较牢固的凸状物:用灰刀祛除并翻整;

泥土:用高压水枪冲洗;

跑道附近脏物:大树或落叶植物需轻摇使之加速落叶并提前清理，并尽量使附近没有风可吹动脏物;封闭施工作业点，尽可能避免车辆行人进出。

修复底层

铲除塑胶层处，先弄底胶，再用粘合剂和颗粒搅拌物按占比搅拌均匀后充填抹平底层。新布放塑胶颗粒层要压平，边缝跟原来底层薄厚维持一致，路基有高度差的情况下，需弧形滑润过渡。

- 1.细心观察全部场地，出现脱层、返沙、缝隙等，专用工具物品划开，扫底层，用单组胶封底，物品为滚刷或刮刀等底层干固后进行添补;
- 2.材料搅拌场地应布放胶布或防水布，避免沾染地板损及施工质量及影响环境干净;
- 3.搅拌桶之存储量为搅拌量的1.5-2倍，使用前搅拌桶应干燥及干净;
- 4.掺合料时要先倒进去单组分粘结剂并使搅拌桶边全面性浸附后再倒进去黑胶粒;
- 5.搅拌时间控制视当下具体环境温度与湿度而定，70%湿度、25 环境温度的一般混合搅拌时间为3.5分钟，同时要求99%以上胶粒裹上粘结剂才可卸料;搅拌均匀的混合料应立即运输到作业区;
- 6.材料使用量根据搅拌器存储量确定总量，随后按比例用磅秤准确称量;
- 7.搅拌时要避免水份直接进入搅拌容器;
- 8.每次投料数量、搅拌时间立即记录，每班组当天汇总总结;
- 9.过程:放料 称量 投料 搅拌 卸料;
- 10.用专有物品对修复面进行摊铺。

喷面

调配好喷面料，用专门喷涂机整体喷漆两次。

画线

选用画线专门漆，依据运动场地规范进行现场画线。

需要注意的是:创新修补后的跑道需要养护7-10天才可以投入使用。

