

芜湖尚安防火玻璃厂家 复合隔热防火玻璃 蚌埠复合防火玻璃

产品名称	芜湖尚安防火玻璃厂家 复合隔热防火玻璃 蚌埠复合防火玻璃
公司名称	芜湖尚安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口
联系电话	13155329272 13155329272

产品详情

防火玻璃的是根据什么分类的：根据防火玻璃的结构、防火性能和耐火极限分类.按结构分:复合防火玻璃(FFB)和单片防火玻璃(DFB);按耐火性能分:隔热型防火玻璃(A类)和非隔热型防火玻璃(C类);按耐火极限分5个等级:0.5h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h.补充一下:隔热型防火玻璃根据生产工艺不同，蚌埠复合防火玻璃，分为灌浆防火玻璃和复合防火玻璃.灌浆防火玻璃的隔热性能好，复合防火玻璃的防火性能好.

复合防火玻璃的特点

复合防火玻璃是由浮法玻璃（或半钢化玻璃、钢化玻璃）和防火胶夹层组成的。火情时，因受火面玻璃遇到高温后很快就炸裂了，防火胶夹层慢慢发泡膨胀，可以发泡膨胀约十倍。复合防火玻璃固定在钢结构明框支承结构的槽口内，虽玻璃的防火胶夹层受热膨胀，但受火面玻璃遇到高温后很快就炸裂了，因而明框槽口内防火玻璃防火胶夹层会向已破碎的面板等没有约束的方向膨胀，虽槽口内的防火玻璃防火胶夹层在进出位方向也会有微量的膨胀，但钢结构在火情高温作用下，钢结构高温，钢结构槽口的刚度变弱，有利于适应复合防火玻璃的微膨胀需求，复合隔热防火玻璃，从而达到耐火完整性的要求。防火胶夹层发泡膨胀，吸收火焰燃烧所带来的高热量，复合防火玻璃价格，形成不透明的防火胶板，有效起到阻隔热传导的作用。在火烧到一定时间后，防火胶受热发泡膨胀，后脱落，进而导致下一片玻璃的破碎，复合防火玻璃厂家，下一片防火胶的受热发泡膨胀，有效阻隔热传导。

工程拟采用的防火玻璃结构系统，必须有和工程拟采用的结构形式相同的检测报告，否则必须另行采用和工程相同的结构形式送检。检测报告出具之后，在实际工程的应用中应采用和检测报告相同的框架结构形式，若出现即使是部分材料更换的现象，也必须重新进行耐火极限的检测。建筑用防火玻璃的耐火性能是将防火玻璃直接镶嵌在墙洞中或与框架组合好再镶嵌在墙洞中制成构件按GBL2513进行耐火试验而得的，它包括耐火完整性、耐火隔热性的测定。其中，隔热性的测定以背火面温度作为判据。

芜湖尚安防火玻璃厂家-复合隔热防火玻璃-蚌埠复合防火玻璃由芜湖尚安新材料有限公司提供。芜湖尚安新材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！