

合肥耐磨地坪 安徽创大|价格公道 固化耐磨地坪施工

产品名称	合肥耐磨地坪 安徽创大 价格公道 固化耐磨地坪施工
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

产品详情

耐磨地坪使用注意的地方：使用较重的钢制长辊多次反复压，并保持钢模洁净，固化耐磨地坪施工，使地坪平整，无法使用钢辊作业部位，合肥耐磨地坪，应用刮尺整平;卸模等耐磨面层完成第二天进行，耐磨地坪材料，第三天由建筑方切伸缩缝;耐磨地坪施工注意事项：施工机械、人员：施工机械、内燃式磨平机3台，人员6人。（按每天施工500m²安排）期后耐磨地坪工程开始施工，约10-12小时完成。耐磨环氧地坪施工质量控制要点：一是撒布耐磨材料前控制好混凝土表面的干燥度，如混凝土表面有积水，环氧耐磨地坪，须清理干净再进行撒布，否则积水部位容易出现干缩裂缝；二是及时切割伸缩缝，在水泥混凝土浇注2天后，即耐磨地坪完工1-2天后即进行切割，再晚将起不到作用。

耐磨地坪持久发展原因：现在我们对某个东西追求多的便是其较高性价比，高性价比的事物可以更适应社会发展的需求，所以为了赢得更多的客户，我们所要努力的目标就是努力强化产品的性价比，才能让更多的人认同我们的产品。金刚砂耐磨地坪适用范围：要求洁净的生产区域；适用于码头、机场、车库、停车场、桥面、通道地面；适用于旧混凝土地面的改建工程。耐磨环氧地坪施工质量控制要点：确保耐磨材料与水泥混凝土基层的良好粘结及地坪的色彩一致，主要是控制耐磨材料的撒布时机及每平米的撒布量，撒布应选择在混凝土初凝阶段，每平米的撒布量应通过两次撒布以达到撒布均匀，撒布量在6-8kg/m²。

耐磨地坪激光整平施工技术，基准面是耐磨地坪地平面和激光束之间的精准距离。设置激光发射1器：根

据地面的平整点和结构的位置部署激光发射1器的位置。该位置确保激光矫直机可以在施工过程中的任何位置接收激光发射1器的信号。激光平整机调试：根据信号发射1器发出的信号调整水泥平整水平和工作头，确保其高度位于水泥地面的水平面，而耐磨地坪平整机的工作头处于水平状态，工作头之间的高度差很大。不得超过0.5mm。

合肥耐磨地坪-安徽创大|价格公道-固化耐磨地坪施工由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。安徽创大环氧地坪装饰有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽创大一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈总。