

# 肉牛舍悬挂风机

产品名称	肉牛舍悬挂风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

产品特点：

外框采用数控设备自动加工工艺制作，先进的CAD设计，加厚镀锌层，抗腐蚀性强，坚固耐用。扇叶均经过先进的电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳、降低噪音、增强稳定型、延长使用寿命。风量、不变形、不断裂、不挂灰、重量轻，易安装；

合理的设计思路与制作工艺，造型更完美，使用更方便；配置节能电机，国标、通过3C认证，防护等级：IP54，绝缘等级：F级；重量轻、电流低、力矩大；六道严格的质量检测程序：噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、风量检测、整机效率检测。肉牛舍悬挂风机

热应激过程中养分调节的影响小于环境管理。与环境热源相比，营养代谢和产热是影响因素。通常的环境冷却控制方法使用风扇，1120牛舍风扇，喷雾，喷雾和湿帘。湿帘风扇模式在北方运行良好，风扇喷雾通常优于风扇喷雾模式。牛奶室和牛棚中的风扇的高度和角度被调整为“牛不能接触它，夏季降温侧墙牛舍风扇，并且Zui是如此之大以至于躺着和喂食的牛体的横截面被吹到风中”（如倾斜约25-32度，高度约为2.1-2.3米，风速大于2.8米/秒）。许多牧草喷雾剂不适合仅喷洒头发但增加热应力，因此热量被阻挡并且不能被排出。喷雾应提前解锁并调试，喷雾开关时间设置应标准“排干和吹干”（如每5-15分钟喷一次，每次喷1-3分钟），然后进行喷洒后排水。疏浚处理。乳制品环境中挤满了小奶牛，这些奶牛受热应激的影响比牛棚更大。同时，尝试创造条件，在环境中使用自然风。不要让风扇吹出与自然风向相反的风向。在养牛场内和周围种植树木，牛舍风扇负压风机，以减少环境热辐射。肉牛舍悬挂风机

牛舍风机是一种利用空气对流和负压空气交换的冷却原理。它是一种能从安装地点或窗户的相反方向吸收新鲜空气，并较快的将室内热空气挤出室外的机器。许多的通风问题都可以得到解决。冷却换气效果

可达90%-97%。肉牛舍悬挂风机

风机厂家提醒安装风机时，需要密封风机这一侧的壁，风扇周围应该没有间隙。安装风机的理想方法是关闭风机壁和附近的门窗，打开风机对面壁的门窗，保持气流呈直线。风机的安装是一项比较重要的工程，对今后风机的使用效果有很大的影响，因此需要重视安装的全过程。