

# 应急标志灯选领路达方 智能应急疏散指示标志灯生产商

产品名称	应急标志灯选领路达方 智能应急疏散指示标志灯生产商
公司名称	浙江领路达方电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市北白象镇金炉兴东路7号
联系电话	18958886767 18958886767

## 产品详情

### 选择消防应急灯的注意事项

在选择消防应急灯时需要注意哪些问题

#### 一、做好安装、使用和管理工作

必须在安装、使用和管理中严格按照有关规定执行，不然应急灯具就会变成聋子的耳朵——摆设。

疏散用的应急照明灯宜设在墙面或顶棚上，安全出口标志宜设在出口的顶部，景德镇智能应急疏散指示标志灯，疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处，距地面1米以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于10米。应急照明灯和灯光疏散指示标志应设玻璃或其他阻燃材料制作的保护罩，智能应急疏散指示标志灯工厂，保护罩的氧指数应在32以上。

平时应加强对应急照明灯具的维护和管理，要定期检查、调度，发现备用电源、保护罩等损坏的现象，要及时维修和更换。

#### 二、应进行合理的应急灯具选型

- 1、自带电源独立控制型;
- 2、自带电源集中控制型;
- 3、集中电源独立控制型;
- 4、集中电源集中控制型;
- 5、子母电源独立控制型;

6、子母电集中立控制型;

7、子母电源子母控制型。

要根据建筑物的特点和消防电源的情况进行合理选型。对于新建工程，特别是有消防控制室的工程，应尽量在建设时候统一布线，选用集中控制型。对于分散布置的小型建筑物内或者对于后期整改添置的应急灯具，一般要选择自带电源独立控制型的。

三、要注意把好产品质量关，将民用应急灯具和火灾事故应急灯具区分开。

在进行质量把关时候，首先应进行外观检查。合格的灯具应当文字、符号和标志清晰齐全，外表无腐蚀、涂覆层剥落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤，紧固部位无松动，使用说明书齐全。

其次是进行有关性能的检测，主要是检测电池性能和灯具电压转换工作情况。合格的灯具其电池容量应持续放电90分钟以上，由主电状态转入应急状态时，主电电压应在132~187伏范围内。

再就是看商家生产经营手续是否齐全。

在选购中要注意将消防应急灯具和普通民用应急灯具区分开来。

## 领路达方消防应急照明灯基本原理

### 领路达方消防应急灯

### 领路达方消防应急照明灯基本原理

中国应用的应急照明灯系统软件以内置开关电源单独操纵型为主导，一切正常开关电源接自一般照明灯具供电系统控制回路中，平常对应急照明灯电瓶充电，当一切正常开关电源断开时，智能应急疏散指示标志灯报价，后备电源（电瓶）全自动供电系统。这类方式的应急照明灯每一个照明灯具内部都是有直流变压器、稳压管、电池充电、逆变电源、电瓶等很多的电子元件，应急照明灯在应用、维修、常见故障时充电电池均需蓄电充电。

### 领路达方消防应急灯

普遍的消防安全消防应急灯，一般安装在2.2米或之上的高宽比，多以悬架式或挂壁式挂放置安全通道（安全消防安全通道）的上边或门边框的上边。在火灾事故产生或断电之时，全自动照亮，做为消防应急灯具，出示应急照明灯标准。在火灾事故产生的前期充分发挥的能效大一些。

标志与指示性照明必须开展室内空间限制和引导的场地，如路面地面的隔开表明、梯步的部分照明、紧急出口的指示照明，能够应用表面色度适度的led投光灯自发亮埋地灯或嵌在竖直墙壁的照明灯具，如电影院报告厅内的路面引导灯或座椅侧边的指示灯，及其购物广场内楼房的引导灯等。此外，led投光灯与彩灯对比，因为是底压，没有易破的夹层玻璃，不容易由于制做中弯折而提升花费，非常值得在标识标牌设计中营销推广应用。

应急标志灯选领路达方-智能应急疏散指示标志灯生产商由浙江领路达方电气有限公司提供。浙江领路达方电气有限公司实力雄厚，信誉可靠，在浙江温州的应急、指示灯具等行业积累了大批忠诚的客户。浙江领路达方带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！

